




VÝPIS PRVKŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ

A horizontal number line with tick marks labeled 1 through 10. The segments between the tick marks are shaded in an alternating pattern: the segment between 1 and 2 is white, 2 and 3 is black, 3 and 4 is white, 4 and 5 is black, 5 and 6 is white, 6 and 7 is black, 7 and 8 is white, 8 and 9 is black, and 9 and 10 is white.

**POZN:**

1. ranní stavby je třeba dodržet požadavky na konstrukce definované v požární bezpečnostní řešení - samostatná část projektu D.1.3. požární bezpečnostní řešení. Tím kde to vyžadují požární předpisy bude použito tepelné izolace z minerálních vláken. Všechny namontované okna (dvířka) budou esdipovými uzavřenými a na vnitřní straně nově vymalovány.
Tepelná izolace bude přetlačena min. 50 mm přes rámy oken a dvířek.
Střešní stávající i nové vytvořené prostupy střechami budou následně hydroizolizací oparčovány.
Střešní konsole a instalace (VZT, kanalizace...) i vedoucí nad střechou budou prodloženy na potřebnou výšku, aby byly nad hydroizolací oparčovány a případně opatřeny klempířským lemováním.
Bude namontován nový hromosvod.

Vypracoval:	Ing. Milan Matouš	<div>Project A plus</div> <div>tel: +420 488 572 214 e-mail: info@projectaplus.cz fax: +420 488 572 219 web: www.projectaplus.cz</div> <div>Stupeň dok.: DPS Datum: září 2016 Číslo zakázky: 1511241 Měřítko: 1:100</div>	
Vedoucí projektu:	Ing. Ondřej Zummer		
Odp. projektant:	Ing. Ondřej Zummer		
Investor:	Obec Kruh		
	Kruh 165, 514 01 Jilemnice		
Kruh, sokolovna - zlepšení technických parametrů obvodových konstrukcí			
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	04	PŮDORYS PŮDY