



POZNÁMKA :


- DO SCHODIŠŤOVÉ DESKY TL. 120 mm BUDE VLOŽENA KARI SÍŤ 8 x 100-150/8 x 100-150, KTYTÍ MIN. 20 mm viz. STATIKA
- DO KAŽDÉHO STUPNĚ BUDOU VLOŽENY 2 DRÁTY R10 - ZATÁHNOUT AŽ DO KAPES
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE SCHODŮ BUDE SPOJENA SE ŽELEZOBETONOVÝM STROPEM
- SCHODIŠŤOVÁ DESKA VČETNĚ PODESTY BUDE PO VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM OBVODU ULOŽENA 100 mm DO ZDIVA



Uč. 140, DL=1250 mm - SAMOSTATNÝ NOSNÍK PRO SCHODY  
NESPOJOVAT SE STROPEM

**RPK - projekt**

**AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO POZEMNÍ STAVBY : ČKAIT - 0801635**

Odpovědný projektant :		Petr Kubeček	PARÉ ČÍSLO	<div><b>Petr Kubeček</b> Jaroměř, 551 01 Velichovská 606 IČO : 657 24 089 <b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ - PK</b></div> 
Vypracoval :		Petr Kubeček		
Investor :	Obec Jeníkovice, Jeníkovice čp. 25,			
	Třebechovice pod Orebem, 503 46			
<b>JENÍKOVICE ČP. 119, PARCELA ČÍSLO 23/1 STAVEBNÍ ÚPRAVY POHOSTINSTVÍ ČP. 119</b>				
Proj. díl :	<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>			
<b>SCHODY - NOVÝ STAV</b>				
ČÍSLO ZAKÁZKY 2012 - 07				
FORMÁT A4 2				
DRUH PROJEKTU stavební povolení				
DATUM 12. 2012				
MĚŘÍTKO 1 : 20				
VÝKRES ČÍSLO : <b>F. AŠ18.</b>				