



LEGENDA HMOT

- BOURACÍ PRÁCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CP
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TVAROVKY LUXFERY
- NAVRŽENÉ ZDIVO PORFIX P-500
- ŠTĚRKODRŤ 4/8
- ŠTĚRKODRŤ 0/32
- ZEMINA ROSTLÁ

Skladba „A1“ - PVC vč. zateplení

- PVC - 3 mm
- lepicí tmel - 1 mm
- betonová mazanina B 20 + KARI 6x150/150 - 71 mm
- tepelná izolace podlahový polystyren - 100 mm
- 2x hydroizolace pro radonové zatížení
- podkladní ŽB deska + KARI 6x150/150 - 100 mm
- štěrkový podsyp frakce 0/32 - 50 mm
- původní zemina

Skladba „A2“ - keramická dlažba vč. zateplení

- keramická dlažba vč. lepicího tmelu - 15 mm
- betonová mazanina B 20 + KARI 6x150/150 - 60 mm
- tepelná izolace podlahový polystyren - 100 mm
- 2x hydroizolace pro radonové zatížení
- podkladní ŽB deska + KARI 6x150/150 - 100 mm
- štěrkový podsyp frakce 0/32 - 50 mm
- původní zemina

Skladba „A3“ - stropní konstrukce trámová se sníženým podhledem

- stáv. podlaha 2.NP
- stropní trám stáv.
- prkenný záklop stáv.
- omítka na rákos stáv.
- kovový CD profil na přímý CD závěs
- sádkartonový podhled 12,5 mm

Skladba „A4“ - zpevněná plocha chodníku (nepojízdná)

- zámková betonová dlažba tl. 60 mm (vzor kost v přírodní barvě) - 60 mm
- kamenná drť 4/8 mm - 50 mm
- štěrkodrt' 0/32 - 250 mm

ZODP. PROJEKTANT: Jaroslav Zmátlík	PARÉ Č.		
VYPRACOVAL: Hana Zmátlíková			
INVESTOR: Obec Čermná, Čermná 40			
MÍSTO: Čermná v Krkonoších			
STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ 3 BYTOVÉ JEDNOTKY na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších		DATUM: 12.2020	
		STUPEŇ: DUR+DSP	
		MĚŘÍTKO: 1:100	Č. PŘÍLOHY: D1.1.4
ŘEZ A-A´ - NOVÝ STAV			

Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k umístění a povolení stavby. Neslouží pro realizaci stavby.