


- PVC fólie mechanicky kotvená tl. 1,5 mm (např. DEKPLAN 76)
- deska z čedičové vlny (λ=0,039 W/mK, pevnost 70 kPa) tl. 120 mm (např. ISOVER S)
- deska z čedičové vlny (λ=0,038 W/mK, pevnost 50 kPa) tl. 140 mm (např. ISOVER T)
- samolepící pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou (např. DACO-KSD-R)
- asfaltová, vodoudržná emulze (např. DEKPRIMER)
- trapezový plech TR 160/250/0,75 (1,0)
- ZB sedlový vazník



POŽADAVKY NA OPLÁŠTĚNÍ

- nosná konstrukce haly - požární odolnost min. REW 15
- ocelové výměny v opláštění pro okna a vrata - požární odolnost min. REW 15
- opláštění :
 - obvodový plášť - sítňový horizontální zateplený panel tl. 150 mm (U_{max} 0,15 W/m²K)
 - nehořlavý s požární odolností min. EW 15 DP3 - např. KINGSPAN KS150 NF
 - vnější barva RAL 9006 (sítbma), vnitřní RAL 9010 (bílá)
- střešní plášť - skládaná zateplená konstrukce s požární odolností min. EI 15 DP1,
- trapezový plech tl. 0,88 mm + čedičová tvrzená vlna tl. 260 mm (λ=0,039 W/mK) + PVC fólie

± 0,000 = 238,700 m.n.m.

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen-používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odd. 9, § 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo.

Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, t.j. zpracovatelem tohoto projektu.

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Karel SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY :	Ing. arch. Karel Schmied ml.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Pavel Pátek
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vínohradská 2165/48, Praha 2
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebovice pod Orebem

REVITALIZACE AREÁLU	
fy. ELMONTIA a.s., kat.úz. Nepasice	
SO-02 PŘÍČNÝ ŘEZ B ₂ - B ₂ '	
ZAK. ČÍSLO:	1/2018
DATUM :	březen 2019
STUPEŇ PD :	DPS
MĚŘÍTKO :	ČÍSLO PRÍLOHY :
1 : 50	D2.1 - 5