PLYNOVÁ TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA SE SMĚŠOVACÍ KOMOROU NAPŘ. LERSEN ALFA TOP 29

- JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON :	29,5 kW
- SPOTŘEBA PLYNU :	3,0 m3h / 2kPA
- PRŮTOK VZDUCHU :	4 400 m3hH
- SPODNÍ HRANA :	+ 2,5m NAD ČISTOU PODLAHOU
- DODATEČNÉ VYBAVENÍ :	SEKUNDÁRNÍ ŽALUZIE
- MAXIMÁLNÍ HMOTNOST :	150 kg

PŘIVAŘIT K OCELOVÉMU PLECHU - POLOHU UPŘESNIT PODLE VELIKOSTI PODPĚRY SKUTEČNĚ DODANÉ JEDNOTKY

UPEVNIT K OCELOVÉMU PROFILU



10x CHEMICKÁ KOTVA M16
DÉLKA KOTVENÍ MIN. 200MM + SÍTKO

OCELOVÝ PLECH 500mm X 1000mm
- DODÁVKA STAVBY

10x CHEMICKÁ KOTVA M16
DÉLKA KOTVENÍ MIN. 200MM + SÍTKO

OCELOVÝ PLECH 500mm X 1000mm
- DODÁVKA STAVBY

2x OCELOVÝ U PROFIL 100 SVAŘENÝ DO KRABICE
- DODÁVKA STAVBY

TYPOVÁ PEVNÁ PODPĚRA K JEDNOTCE
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTKY