

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ÚČEL MÍSTNOSTÍ	m^2	PODLAHA
1.1 - CHODBA - VSTUPNÍ HALA	9,3	PVC + sokl 0,1m
1.2 - VÝROBNÍ PROSTORY	944,8	bet.mazanina
1.3 - ZRUŠENO		
1.4 - SKLAD NÁ	8,6	dlažba + sokl 0,1m
1.5 - SKLAD NÁ	19,2	dlažba + sokl 0,1m
1.6 - SKLAD NÁ	9,7	dlažba + sokl 0,1m
1.7 - VÝROBNÍ PROSTORY	567,8	bet.mazanina
1.8 - DÍLNY ÚDRŽBY	54,6	bet.mazanina
1.9 - GARÁŽ VZV	114,1	bet.mazanina
1.10 - KOTELNA - PLYNOVÁ	13,1	bet.mazanina
1.11 - DÍLNY ÚDRŽBY	32,4	betonprěs rýgelová deska
1.12 - SKLAD NÁŘADÍ	14,3	bet.mazanina
1.13 - BRUSÍRNA + SKLEP	9,2+23,5	bet.mazanina
1.14 - CHODBA SE SCHODIŠTĚM	29,9	dlažba + sokl 0,1m
1.15 - ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU	3,7	bet.mazanina
1.16 - ZÁDVEŘÍ WC	5,4	dlažba + obklad 1,5m
1.17 - WC MUŽI	1,3	dlažba + obklad 1,5m
1.18 - WC MUŽI	1,3	dlažba + obklad 1,5m
1.19 - ZÁDVEŘÍ WC	2,7	dlažba + obklad 1,5m
1.20 - WC ŽENY	1,0	dlažba + obklad 1,5m
1.21 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (pod schody)	5,8	dlažba + obklad 1,5m
1.22 - SKLAD NÁŘADÍ	4,6	bet.mazanina
1.23 - DENNÍ MÍSTNOST	13,3	PVC + sokl 0,1m
1.24 - ZÁZEMÍ PRO VÝROBU	13,8	bet.mazanina
1.25 - ROZVOD ELEKTRO	6,0	bet.mazanina
1.26 - VÝTAHOVÝ PROSTOR	13,2	bet.mazanina
1.27 - CHODBA - ZÁDVEŘÍ WC	3,6	dlažba + sokl 0,1m
1.28 - SOCIÁL - WC MUŽI	1,3	dlažba + obklad 1,5m
1.29 - SOCIÁL - WC MUŽI	1,3	dlažba + obklad 1,5m
1.30 - ŠATNA	10,5	dlažba + sokl 0,1m
1.31 - CHODBA	2,8	PVC + sokl 0,1m
1.32 - SOCIÁL - UMÝVÁRNA	4,3	dlažba + obklad 2,1m
1.33 - VÝROBNÍ PROSTORY	589,2	bet.mazanina
1.34 - VÝTAH	3,4	bet.mazanina
CELKEM PLOCHA	2546,4 m^2	
ZASTAVĚNÁ PLOCHA (vč. zateplení)	2737,2 m^2	

ZNAČENÍ HMOT

- STÁVAJÍCÍ DOBŘE VIDITELNÉ KONSTRUKCE - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ NA VAPENOCEMENTOVOU MALTU A ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY
- NOVÉ VYZDÍVKY Z POHLEDOVÉHO MATERIÁLU (např. YTONG TL. 100 - 400 mm
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- OSVĚTLENÉ MÍSTNOSTI S NUCENÝM VĚTRÁNÍM - VÝVODEM VZDUCHU NA FASÁDU OBJEKTU

STROJE A ZAŘÍZENÍ

1	PODAVAČ PILY
2	PILA
3	PODAVAČ PILY
4	PODAVAČ DĚLIČKY
5	DĚLIČKA
6	PODAVAČ DĚLIČKY
7	FORMÁTOVACÍ STROJ
8	FORMÁTOVACÍ STROJ
9	FORMÁTOVACÍ STROJ

1.2 +0,250 Výška místností - k spodní hraně sbíjejících vazníků 10900mm

1.7 ±0,000 Výška místností - k spodní hraně sbíjejících vazníků 10770mm

1.8 +0,250 Výška místností - k OC hřebíkům 4120mm - k OC stropu 4220mm

1.9 +0,250 Výška místností 5610mm

1.24 Výška místností 2110mm

Výška ke snížené části průvlaku 4710mm

Výška k průvlaku 4920mm

Výška místností - ke stropní desce 5810mm

Výška k žebru 5450mm

Výška vestavby cca 2500mm

Vestavba m.č.1.6 bude nadezděna na shodnou výšku se sousední částí, aby po zvýšení podlahy byla v místnosti dostatečná světlá výška

Výška vestavby cca 2700mm

1.5 Výška místností 2250mm

1.6 +0,250

1.4 +0,250

Výška místností - 4420mm (po nové skladbě podlahy a podhledu)

Výšky stupňů schodiště budou upraveny dle nové výšky podlahy m.č.1.1 a 1.3

1.31 +0,250

1.28 1.29

Podsklepená část

Podlaha bude vyspravena a následně bude provedena nová

Výška stupňů schodiště bude upravena dle nové výšky podlahy m.č.1.13

1.34 Osobní výtah

Nákladní výtah - na základě změn výšky podlaží bude upraven dojezd - vstupní a výstupní výška dveří bude upravena na základě nových výškových úrovní podlah

1.26

počet schodů - 30x
výška schodu - 200mm
šířka schodu - 0-340mm
průchodná š. - 830mm
šířka schodiště - 1850mm
- schodiště bude posunuto vzhledem k novým výškovým úrovním podlah

1.13 +0,250

1.11 +0,250

Výška místností - 3450mm
Podsklepená část k.v.2450mm

Výška místností - 3420mm
Dvojitá podlaha - úroveň spodní části -1,25m
Dvojitá podlaha bude zachována, alt. zavezena a zrušena

1.12 +0,250

1.22

1.25

1.10 +0,250

1.21 +0,184 11x300/184mm

1.15 -1,000 6x280/167mm 3x280/184mm

1.14 +0,250 11x300/184mm

1.16

1.19

1.23 -0,830

1.1

1.30 -0,830

1.32

1.27

1.17

1.18

1.20

1.33

K PLYNOVÝ KOTEL

D NOVÁ STROPNÍ DESKA

- VYŠKA PODLAHY V MÍSTNOSTECH BUDE VYSPARVENA - VYROVNÁNA NA SJEDNOSCUJÍCÍ VÝŠKU A POTÉ BUDE PROVEDENA NOVÁ SKLADBA
- NOVÁ VRATA BUDOU ROLETOVÁ
- STÁVAJÍCÍ STUDUJÍCÍ PRVKY NA SLOUPECH BUDOU PROVĚŘENY STATIKEM A NA ZÁKLADĚ POSOUZENÍ BUDE ROZHODNUTO PONECHÁNÍ NEBO ÚPRAVA

V podlaze budou provedeny sondy - případné propady budou vybírány, vyplněny, zhutněny a vyspraveny

V podlaze budou provedeny sondy - případné propady budou vybírány, vyplněny, zhutněny a vyspraveny

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY ÚČELU OBJEKTU PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍHO ODPADU - 1.NP. (STÁVAJÍCÍ STAV)
CHARAKTER OBJEKTU: PRŮMYSLOVÝ OBJEKT
ÚZEMÍ: Hradec Králové

PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

01 - 18	datum: 10/2018	fáze: DPS	D - 06
	měřítko: 1:50	vypracoval: Ing. Jan Lukáš Navrátil	
		zodpovědný projektant: Ing. ARCHIP Martin	

ateliér archip s.r.o.
Ing. arch. Martin Archip
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0004 0
Ing. arch. Jan Lukáš Navrátil