



- LEGENDA PRVKŮ :**
poplastovaný plech - dodávka s krytinou :
- 1 K OPLECHOVÁNÍ ATIKY S OKAPNICÍ r.š. 660 mm (bílá) - 53 bm
 - 2 K OPLECHOVÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍ STĚNY S OKAPNICÍ r.š. 660 mm (bílá) - 20 bm
 - 3 K OKAPNICE U OKAPU r.š. 250 mm (bílá) vč. podkladního plechu - 33,5 bm
 - 4 K PLASTOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB POLOKRUHOVÝ vč. žlabových čel D 240 mm - 33,5 bm
 - 5 K OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU r.š. 330 mm - 11 bm
 - 6 K SVISLÝ OCELOVÝ ŽEBŘÍK KOTVENÝ KE STĚNĚ (délka 1,7 m, výstupní plošina se zábradlím) - 1 ks
 - 7 K ZÁVĚTRNÁ LÍŠTA r.š. 330 (bílá) - 2 bm
 - 8 K LEMOVÁNÍ NA STĚNĚ (ukončující profil) r.š. 330 mm (bílá) - 70,5 bm
 - 9 K PLASTOVÝ SVISLÝ DEŠŤOVÝ SVOD DN 125 (bílý) - 8,5 bm vč. žlabového kotlíku, kolen a lapače nečistot - 4 ks

KRYTINA : PVC folie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm na spádové izolaci

PLOCHA STŘECHY : cca 625 m²

OPLECHOVÁNÍ : poplastovaným plechem - dodávka krytiny - tl. 0,63
PROVÉST DLE ČSN 73 3610

OBJEKT MUSÍ BÝT OPATŘEN BLESKOSVODNÝM JÍMACÍM ZAŘÍZENÍM.

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Original tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen-používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst.9, § 44, zák.č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo.

Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkontrolovat a odsouhlasit projektantem, t.j. zpracovatelem tohoto projektu.

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Karel SCHMIED ml.		<div><div>ATELIER SCHMIED</div><div>ATELIER SCHMIED SPOLUŮČNÉ Z. S R. S. ROZVOJOVÉ CENTRUM ALDIS BŘEVENSKÁ 271, PRAHA 102 220 00 PRAHA 102</div></div>
AUTOR STAVBY :	Ing. arch. Karel Schmied ml.	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Pavel Pátek	
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2	
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem	
<div>REVITALIZACE AREÁLU</div> <div>f. ELMONTIA a.s., k.ú. Nepasice - změna stavby před dokončením</div> <div>SO-01 PŮDORYS STŘECHY</div>		<div>ZAK. ČÍSLO:</div> <div>DATUM :</div> <div>STUPEŇ PD :</div> <div>MĚŘÍTKO :</div> <div>ČÍSLO PŘÍLOHY :</div> <div>1 : 50</div> <div>D1.1 - 5</div>