



POŽADAVKY NA OPLÁŠTĚNÍ

- nosná konstrukce haly - požární odolnost min. REW 15
- ocelové výměny v opláštění pro okna a vrata - požární odolnost min. REW 15
- opláštění :
 - obvodový plášť - stěnový horizontální zateplený panel tl. 150 mm (U_{max} 0,15 W/m²K), nehořlavý s požární odolností min. EW 15 DP3 - např. KINGSPAN KS1150 NF vnější barva RAL 9006 (stříbrná), vnitřní RAL 9010 (bílá)
 - střešní plášť - skládaná zateplená konstrukce s požární odolností min. EI 15 DP1, trapezový plech tl. 0,88 mm + čedičová tvrzená vlna tl. 260 mm (λ =0,039 W/mK) + PVC folie

$\pm 0,000 = 238,700 \text{ m.n.m.}$

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl porizzen-používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst.9, § 44, zák.č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dlo.

Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Karel SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY :	Ing. arch. Karel Schmied ml.	
ODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	Pavel Pálek	ATELIER SCHMIED SŘUŽENÍ - IČ 4586771 KONGREGAČNÍ CENTRUM ALDIS KONGREGAČNÍ STŘEŠNÍ PRÁCE 602 003 556, RHUČEK KPT 128 08 608 583 556
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2	
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Trbechovice pod Orebem	
ZAK. ČÍSLO:		červen 2020
DATUM :		DpsŘ
STUPĚN PD :		MĚŘÍTKO :
MĚŘÍTKO :		ČÍSLO PŘÍLOHY :
1 : 50		*
SO-02 PŘÍČNÝ ŘEZ B ₂ - B ₂ '		D2.1 - 5