



POZNÁMKA:

- PŘÍPOJKA K OBPANÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLOŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVÁDĚN Z MATERIÁLU OBLIČENÉHO PP SKLÁNĚNÉHO NA HRDLA.
- STACION PŘI VNITŘNÍM SPLOŠKOVÉ A DESTOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP KSG-SYSTÉM SVOUVOLENOU HODNOTYMI SPOU.
- PŘÍPOJKA K OBPANÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V INSTALACÍCH ŠACHTÉ NA KONZOLÁCH, V STĚNÁCH PŘEDSTĚNÁCH PŘÍPĚNĚ PŘIČKAMI A ZAKRYTO.
- VÝBER TYPU ZÁRŽKOVACÍ PŘEDMĚTU A BATERIE DLE VÝBERU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBY.

REVITALIZACE AREÁLU

PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE