

VÝPIS PŘEKLADŮ

Vložený obrázek #42.png

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHOVÁ KRYTINA		POZNÁMKA
3,01	TECHNICKÁ MÍSTNOST	15,92	lepené PVC		PVC soklík kolem stěn, zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3,02	COPY, ARCHIV	14,11	lepené PVC		PVC soklík kolem stěn, zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3,03	ADMINISTRATIVA 4	39,06	lepený koberec		zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3,04	SERVER	4,30	lepené PVC		PVC soklík kolem stěn, zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3,05	ÚKLID	1,79	keramická dlažba		keram.oklad stěn do v. 2000 mm, zavěšený minerální podhled, s.ú. +9,600
3,06	WC MUŽI	6,54	keramická dlažba		keram.oklad stěn do v. 2000 mm, zavěšený minerální podhled, s.ú. +9,600
3,07	PŘS. WC	2,94	keramická dlažba		keram.oklad stěn do v. 2000 mm, zavěšený minerální podhled, s.ú. +9,600
3,08	KUCHYŇKA	6,72	keramická dlažba		keram.oklad stěn do v. 1500 mm, zavěšený minerální podhled, s.ú. +9,600
3,09	WC ŽENY	5,47	keramická dlažba		keram.oklad stěn do v. 2000 mm, zavěšený minerální podhled, s.ú. +9,600
3,10	PŘS. WC	3,67	keramická dlažba		keram.oklad stěn do v. 2000 mm, zavěšený minerální podhled, s.ú. +9,600
3,11	SCHODIŠTĚ	52,79	keramická dlažba		keram.soklík v.150 mm u podlahy, zavěšen minerální podhled, s.ú. +10,200
3,12	VÝTAH	3,14			celoprostěrená vytahová šachta
3,13	ADMINISTRATIVA 4	24,51	lepený koberec		zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3,14	KANCELÁŘ	44,03	lepený koberec		zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3,15	KANCELÁŘ	25,28	lepený koberec		zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3,16	ZASEDACÍ MÍSTNOST	27,72	lepený koberec		zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
	Σ= 276,09 m²				

LEGENDA ZDIVA

- ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 300 mm pevnost P10, λ =0,175 W/mK, R=1,72 m²K/W, Rw=50dB, REI 90 DP1 (např. Porotherm 30 Profi) S VNĚJŠÍM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS tl. 150 mm, λ 0,039 W/mK (např. Isover EPS 70F)
- ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 300 mm pevnost P10, λ =0,175 W/mK, R=1,72 m²K/W, Rw=48dB, REI 90 DP1 (např. Porotherm 30 Profi)
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 300 mm - viz příl. D2
- ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK tl. 115 mm P8 NA MALTU M10 Rw=43 dB, EI 120 DP1 (např. Porotherm 11,5 Profi)
- ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK tl. 80 mm P8 NA MALTU M10 Rw=38 dB, EI 60 DP1 (např. Porotherm 8 Profi)
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP ø 300 mm - viz příl. D2
- SKLENĚNÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY (dvojité zasklení, bezpečnostní sklo)

- podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +10,200
- podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +9,600
- VNITŘNÍ PLECHOVÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ vč. proudnice a hadice D19 délky 20 m

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabuce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen-používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst.9, § 44, zák.č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo.

Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, t.j. zpracovatelem tohoto projektu.

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Karel SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY:	Ing. arch. Karel Schmied ml.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Pavel Pátek
INVESTOR:	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2
STAVEBNÍ ÚŘAD:	Třebechovice pod Orebem

logo1.jpg

REVITALIZACE AREÁLU

fy. ELMONTIA a.s., kat.úz. Nepasice

PŮDORYS 3.NP

ZAK. ČÍSLO:	1/2018
DATUM:	březen 2018
STUPEŇ PD:	DpSŘ
MĚŘÍTKO:	1 : 50
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D1.1 - 4