







OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	DRUH	1NP	2NP	3NP	SUMA
1		1500/1500	<p>PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ OKNO S ŠESTIKOMOROVÝM RÁMEM Z PVC, tř. A, S OCELOVOU POZINKOVANOU UZAVŘENOU VÝZTUHOU ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$), DVOJKŘÍDLOVÉ, S MIKROVENTILACÍ, KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ, BÍLÁ BARVA, SÍTKA PROTI HMYZU</p> <p>ZASKLENÍ: - izolační trojsklo čiré ($R_w=32 \text{ dB}$, $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$) KOVÁNÍ: celoobvodové v barvě rámu, ovládání z prostoru podlahy PARAPET: vnější-poplastovaný plech, bílá barva, r.š. 200 mm, vnitřní-komůrkový PVC parapet š.250 mm</p>	L P	1 1			2
2		5300/1750	<p>PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ OKNO S ŠESTIKOMOROVÝM RÁMEM Z PVC, tř. A, S OCELOVOU POZINKOVANOU UZAVŘENOU VÝZTUHOU ($U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$), ŠESTIKŘÍDLOVÉ, S MIKROVENTILACÍ, SVISLÉ DĚLICÍ SLOUPKY, DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ, OSTATNÍ PEVNÁ, BARVA-BÍLÁ, SÍTKA PROTI HMYZU</p> <p>ZASKLENÍ: - izolační trojsklo čiré ($R_w=32 \text{ dB}$, $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) KOVÁNÍ: celoobvodové v barvě rámu, ovládání z prostoru podlahy PARAPET: poplastovaný plech, r.š. 250 mm</p>		13			13
3		4400/1750	<p>PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ OKNO S ŠESTIKOMOROVÝM RÁMEM Z PVC, tř. A, S OCELOVOU POZINKOVANOU UZAVŘENOU VÝZTUHOU ($U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$), PĚTIKŘÍDLOVÉ, S MIKROVENTILACÍ, SVISLÉ DĚLICÍ SLOUPKY, DVĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ, OSTATNÍ PEVNÁ, BARVA-BÍLÁ, SÍTKA PROTI HMYZU</p> <p>ZASKLENÍ: - izolační trojsklo čiré ($R_w=32 \text{ dB}$, $U_w=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) KOVÁNÍ: celoobvodové v barvě rámu, ovládání z prostoru podlahy PARAPET: poplastovaný plech, r.š. 250 mm</p>		5			5
4		900/2000 + 900/1500	<p>VSTUPNÍ PLASTOVÉ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, ZATEPLENÉ, S PEVNÝM PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA min. 800/2000 mm, DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ DO STAVEBNÍHO OTVORU 900/3500 mm, BÍLÁ BARVA</p> <p>TŘÍBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK FAB S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ</p>	L P	3 0			3

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	DRUH	1NP	2NP	3NP	SUMA
5		900/2000 + 900/2500	<p>VSTUPNÍ PLASTOVÉ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ, ZATEPLENÉ, S PEVNÝM PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA min. 800/2000 mm, DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ DO STAVEBNÍHO OTVORU 900/3500 mm, BÍLÁ BARVA</p> <p>TŘÍBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK FAB S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ</p>	L P	1 0			1
6		800/1970	<p>VNITŘNÍ TYPOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO SAPELI, FOLIOVANÉ, TYP STANDART, PLNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, DO TYPOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ š. 150 mm</p> <p>ZASKLENÍ: ne KOVÁNÍ: klika se štítky, zámek FAB PRÁH: bez prahu</p>	L P	2 3			5
7		1500/1250	<p>PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ OKNO S ŠESTIKOMOROVÝM RÁMEM Z PVC, tř. A, S OCELOVOU POZINKOVANOU UZAVŘENOU VÝZTUHOU (Uw=1,2 W/m2K), DVOJKŘÍDLOVÉ, S MIKROVENTILACÍ, JEDNO KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, DRUHÉ OTEVÍRAVÉ, BÍLÁ BARVA</p> <p>ZASKLENÍ: - izolační dvojsklo čiré (Rw=32 dB, Uw=0,9 W/m2K) KOVÁNÍ: celoobvodové, ovládání z prostoru podlahy, vnitřní Al hor.žaluzie PARAPET: komůrkový PVC parapet š.100 mm</p>	L P	1 0			1
8		800/1970 EW15DP3-C	<p>VNITŘNÍ TYPOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO, PLNÉ, V PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVĚ EW 15 DP3-C, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, DO TYPOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ š. 150 mm</p> <p>ZASKLENÍ: ne KOVÁNÍ: klika se štítky, zámek FAB, SAMOZAVÍRAČ PRÁH: bez prahu</p>	L P	0 1			1

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	DRUH	1NP	2NP	3NP	SUMA
9		3500/3500	SEKČNÍ ZATEPLENÁ VRATA S ELEKTROPOHONEM, BARVA STŘÍBRNÁ RAL 9006		4			4
10		3500/3500 EW15DP3-C	SEKČNÍ ZATEPLENÁ VRATA S ELEKTROPOHONEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP3, BARVA STŘÍBRNÁ RAL 9006 + PROTIPOŽÁRNÍ ČIDLA Z OBOU STRAN A ZÁLOŽNÍ BATERIE PRO NOUZOVÝ PROVOZ 15 minut		1			1
11		4500/4500	ROLOVACÍ ZATEPLENÁ VRATA S ELEKTROPOHONEM, BARVA STŘÍBRNÁ RAL 9006		1			1
		300/300	PLASTOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA VĚTRÁNÍ SE SÍTKOU PROTI HMYZU		2			2
		700/700/250	VNITŘNÍ PLECHOVÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D25, DÉLKA 30 m, KOVOVÁ PROUDNICE		3			3
		800/450	UZAVÍRATELNÁ VĚTRACÍ ŽALUZIE SE SÍTKOU PROTI HMYZU		7			7
		600/600	PROTIDEŠŤOVÁ VĚTRACÍ ŽALUZIE VENTILÁTORU		4			4
			VNITŘNÍ ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU - tr.PE D 25 - 350 bm - kulový uzavírací kohout D 25 - 20 ks - bajonetový připojovací uzávěr - 20 ks		1			1
			VNĚJŠÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK PRO VÝSTUP NA STŘECHU S KOTVENÍM KE STĚNĚ, S OCHRANNÝM KOŠEM A VÝSTUPNÍ PLOŠINOU, VYBAVENÍ SUCHOVODEM Z BZŠ TRUBKY 89/4 mm A KONCOVKAMI DIN "B" PRO NAPOJENÍ HADICE, délka žebříku 8,5 m, ochranný koš od výšky 2,5 m		1			1

POZNÁMKA:

JEDNOTLIVÉ VÝROBKY NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT.