

VÝPIS PŘEKLADŮ

Vložený obrázek #11.png

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHOVÁ KRYTINA		POZNÁMKA
1.01	KANCELÁŘ	10,87	lepené PVC	P1	PVC soklík kolem stěn, zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,950
1.02	DENNÍ MÍSTNOST	21,33	lepené PVC		PVC soklík kolem stěn, kar.obkl. 605×1500 mm, zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,950
1.03	ZASEDACÍ MÍSTNOST	38,73	lepený koberec		zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,950
1.04	CHODBA	4,34	keramická dlažba		keram.soklík v 150 mm u podlahy, zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,950
1.05	WC MUŽI	3,35	keramická dlažba		keram.obklad stěn do v. 2000 mm, zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,400
1.06	PŘS WC	2,07	keramická dlažba		keram.obklad stěn do v. 2000 mm, zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,400
1.07	WC ŽENY	3,36	keramická dlažba		keram.obklad stěn do v. 2000 mm, zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,400
1.08	CHODBA	7,31	keramická dlažba		keram.obklad stěn do v. 2000 mm, zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,400
1.09	UMÝVÁRNA	8,78	keramická dlažba		keram.obklad stěn do v. 2000 mm, zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,400
1.10	WC Imobilní	4,40	keramická dlažba		keram.obklad stěn do v. 2000 mm, zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,400
1.11	ÚKLID	1,26	keramická dlažba		keram.obklad stěn do v. 2000 mm, zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,400
1.12	WC	1,40	keramická dlažba		keram.obklad stěn do v. 2000 mm, zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,400
1.13	WC m	4,98	keramická dlažba		keram.obklad stěn do v. 2000 mm, zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,400
1.14	PŘS WC	2,37	keramická dlažba		keram.obklad stěn do v. 2000 mm, zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,400
1.15	ŠATNA	19,92	lepené PVC		PVC soklík kolem stěn, zavěšený minerální podhled, s.ú. +2,950
1.16	VSTUP	10,96	keramická dlažba		čistící rohož RINNEL, na podlaze, zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,950
1.17	VSTUPNÍ HALA	69,65	keramická dlažba		keram.soklík v 150 mm u podlahy, zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,950
1.18	VÝTAH	3,14	cementový potěr		celoprostklená výtahová šachta
1.19	MALÁ ZASEDAČKA	8,55	lepený koberec		keram.soklík v 150 mm u podlahy, zavěšení minerální podhled, s.ú. +2,950
1.20	KRYTÝ VSTUP	70,21	zámková dlažba		sortiment zastřešovací systém tl. 200 mm na stojce
		Σ= 297,28 m²			

LEGENDA ZDIVA

- ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 300 mm pevnost P10, λ =0,175 W/mK, R=1,72 m²K/W, Rw=50dB, REI 90 DP1 (např. Porotherm 30 Profi) S VNĚJŠÍM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS tl. 150 mm, λ =0,039 W/mK (např. Isover EPS 70F)
- ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 300 mm pevnost P10, λ =0,175 W/mK, R=1,72 m²K/W, Rw=48dB, REI 90 DP1 (např. Porotherm 30 Profi)
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 300 mm - viz příl. D2
- ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK tl. 115 mm P8 NA MALTU M10 Rw=43 dB, EI 120 DP1 (např. Porotherm 11,5 Profi)
- ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK tl. 80 mm P8 NA MALTU M10 Rw=38 dB, EI 60 DP1 (např. Porotherm 8 Profi)
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP ø 300 mm - viz příl. D2
- SKLENĚNÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY (dvojtté zasklení, bezpečnostní sklo)

POZNÁMKA :

PRVNÍ ŘÁDEK OBVODOVÉHO ZDIVA NA PODKLADOVÉ MAZANINĚ (od -0,250 do +0,000) PROVÉST Z CIHELNÝCH BLOKŮ PRO SOKL tl. 300 mm , pevnost P15, λ =0,175 W/mK, R=1,72 m²K/W, Rw=48dB, REI 60DP1 (např. Porotherm 30 S Profi)

DOROVNÁNÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POD STROPNÍ DESKU VE 2. A 3.NP PROVÉST Z CIHELNÝCH BLOKŮ tl.300 mm a výšky 160 mm, pevnost P10, λ =0,37 W/mK, REI 60DP1 (např. Porotherm 30/24 N)

a podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +2,950

b podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +2,400

c vnější kontaktní zateplovací systém ETICS tl. 250 mm na stropní desce, s.ú. + 3,000, λ =0,039 W/mK (např. Isover EPS 70F)

M plastová větrací mřížka 445/82 mm ve dveřním křídle u podlahy

(H) VNITŘNÍ PLECHOVÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ vč. proudnice a hadice D 19 délky 20 m

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - kromě zamýšleného účelu, pro nějž byl pořízen-používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst.9, § 44. zák.č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo.

Případné změny je nutné dořešadovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Karel SCHMIED mL

AUTOR STAVBY :	Ing. arch. Karel Schmied ml.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Pavel Pátek
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem

logo2.jpg

REVITALIZACE AREÁLU

fy. ELMONTIA a.s., kat.úz. Nepasice

PŮDORYS 1.NP

ZAK. ČÍSLO:	1/2018
DATUM:	březen 2018
STUPEŇ PD:	DpSŘ
MĚŘÍTKO:	1 : 50
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D1.1 - 2