

POŽADAVKY NA OPLÁŠTĚNÍ

- nosné rámy nehořlavé s odolností min. R 30 DP1 (zabezpečení stability obvodového pláště min. 30 min.)
- opláštění :
  - obvodový plášť zateplený (Un max. 0,28 W/m2K), nehořlavý s požární odolností EW 30 DP1 (min. 30 minut)
  - střešní plášť zateplený (Un max. 0,13 W/m2K), nehořlavý, bez požární odolnosti

± 0,000 = 238,600 m.n.m.

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Odchylní tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v záhlaví. Výkres nesmí být - kromě zákonného účelu, pro nějž byl pořízen-používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

U výkresových výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uvedení možný výrobek (v souladu s odst.9 §44 zák.č. 137/2006 Sb.) při realizaci (tj. počítá jiná výrobce (dodavatele)) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technických parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly být na dílo.

Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Karel SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY :	Ing. arch. Karel Schmied ml.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Pavel Pávek
INVESTOR:	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2
STAVEBNÍ ÚŘAD:	Třeboňovice pod Dubem

logo1.jpg

REVITALIZACE AREÁLU

fy. ELMONTIA a.s., kat.úz. Nepasice

PŮDORYS 1.NP

ZAK. ČÍSLO:	1/2018
DATUM:	březen 2018
STUPEŇ PD :	DpSŘ
MĚŘÍTKO:	1 : 100
ČÍSLO PŘÍLOHY :	D2.1 - 2