






OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	DRUH	1NP	2NP	3NP	SUMA
1		1000/750	<p>PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ OKNO S ŠESTIKOMOROVÝM RÁMEM Z PVC, tř. A, S OCELOVOU POZINKOVANOU UZAVŘENOU VÝZTUHOU ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$), JEDNOKŘÍDLOVÉ, S MIKROVENTILACÍ, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, BÍLÁ BARVA, SÍTKA PROTI HMYZU</p> <p>ZASKLENÍ: - izolační trojsklo čiré ($R_w=32 \text{ dB}$, $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$)</p> <p>KOVÁNÍ: celoobvodové v barvě rámu, ovládání z prostoru podlahy, vnitřní AL horizontální žaluzie</p> <p>PARAPET: vnější-poplastovaný plech, bílá barva, r.š. 200 mm, vnitřní-komůrkový PVC parapet š.250 mm</p>	L P	4 4	0 0	0 0	7
2		1500/750	<p>PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ OKNO S ŠESTIKOMOROVÝM RÁMEM Z PVC, tř. A, S OCELOVOU POZINKOVANOU UZAVŘENOU VÝZTUHOU ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$), DVOJKŘÍDLOVÉ, S MIKROVENTILACÍ, KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ, BÍLÁ BARVA, SÍTKA PROTI HMYZU</p> <p>ZASKLENÍ: - izolační trojsklo čiré ($R_w=32 \text{ dB}$, $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$)</p> <p>KOVÁNÍ: celoobvodové v barvě rámu, ovládání z prostoru podlahy, vnitřní AL horizontální žaluzie</p> <p>PARAPET: vnější-poplastovaný plech, bílá barva, r.š. 200 mm, vnitřní-komůrkový PVC parapet š.250 mm</p>	L P	1 2	0 0	0 0	3
3		1425/1250 EI 60 DP1	<p>JEDNODUCHÉ HLINÍKOVÉ OKNO S RÁMEM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM TOKEM, V PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVĚ EI 60 DP1, DVOJKŘÍDLOVÉ SE SVISLÝM DĚLÍCÍM SLOUPKEM, KŘÍDLA PEVNÁ</p> <p>ZASKLENÍ: - protipožární izolační dvojsklo, ($R_w=32 \text{ dB}$, $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)</p> <p>KOVÁNÍ: vnitřní horizontální hliníková žaluzie</p> <p>PARATETY: komůrkový PVC parapet s ozubem</p>		1	0	0	1
4		1000/2500	<p>PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ OKNO S ŠESTIKOMOROVÝM RÁMEM Z PVC, tř. A, S OCELOVOU POZINKOVANOU UZAVŘENOU VÝZTUHOU ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$), DVOJKŘÍDLOVÉ S VODOROVNÝM DĚLÍCÍM POUTCEM, S MIKROVENTILACÍ, SPODNÍ KŘÍDLO PEVNÉ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, BÍLÁ BARVA, SÍTKA PROTI HMYZU</p> <p>ZASKLENÍ: - izolační trojsklo čiré ($R_w=32 \text{ dB}$, $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), spodní křídlo bezpečnostní lepené trojsklo</p> <p>KOVÁNÍ: celoobvodové v barvě rámu, ovládání z prostoru podlahy, vnitřní AL horizontální žaluzie</p> <p>PARAPET: vnější-poplastovaný plech, bílá barva, r.š. 200 mm, vnitřní-komůrkový PVC parapet š.250 mm</p>	L P	0 0	5 4	4 5	18

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	DRUH	1NP	2NP	3NP	SUMA
5		1000/2870	<p>PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ PROSKLENNÉ, OTEVÍRAVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S ŠESTIKOMOROVÝM RÁMEM Z PVC, tř. A, S OCELOVOU POZINKOVANOU UZAVŘENOU VÝZTUHOU ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$), DĚLENÍ KŘÍDLA VODOROVNÝM POUTCEM, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>ZASKLENÍ: - izolační trojsklo čiré ($R_w=32 \text{ dB}$, $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$) z bezpečnostního lepeného skla KOVÁNÍ: celoobvodové v barvě rámu pouze z vnitřní strany, vnitřní AL horizontální žaluzie PARAPET: vnější-poplastovaný plech, bílá barva, r.š. 200 mm</p>	L P	0 0	1 0	0 0	1
6		1000/2900	<p>PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ PROSKLENNÉ, OTEVÍRAVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S ŠESTIKOMOROVÝM RÁMEM Z PVC, tř. A, S OCELOVOU POZINKOVANOU UZAVŘENOU VÝZTUHOU ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$), DĚLENÍ KŘÍDLA VODOROVNÝM POUTCEM, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>ZASKLENÍ: - izolační trojsklo čiré ($R_w=32 \text{ dB}$, $U_w=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$) z bezpečnostního lepeného skla KOVÁNÍ: celoobvodové v barvě rámu pouze z vnitřní strany, vnitřní AL horizontální žaluzie PARAPET: vnější-poplastovaný plech, bílá barva, r.š. 200 mm</p>	L P	0 0	0 0	1 0	1
7		2000/1000 EI 60 DP1	<p>JEDNODUCHÉ HLINÍKOVÉ OKNO S RÁMEM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM TOKEM, V PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVĚ EI 60 DP1, DVOJKŘÍDLOVÉ SE SVISLÝM DĚLÍCÍM SLOUPKEM, KŘÍDLA PEVNÁ</p> <p>ZASKLENÍ: - protipožární izolační dvojsklo, ($R_w=32 \text{ dB}$, $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$) KOVÁNÍ: vnitřní horizontální hliníková žaluzie PARATETY: komůrkový PVC parapet s ozubem</p>		0	1	0	1
8		4500/3250	CELOPROSKLENNÁ SAMONOSNÁ VNITŘNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S DVOJKŘÍDLOVÝMI AUTOMATICKÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI (průchozí šířka 1600 mm) NA FOTOBUŇKU		1	0	0	1
9		4850/3250	CELOPROSKLENNÝ HLINÍKOVÝ VSTUPNÍ PORTÁL S DVOJKŘÍDLOVÝMI AUTOMATICKÝMI POSUVNÝMI DVEŘMI (průchozí šířka 1600 mm) NA FOTOBUŇKU A PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY		1	0	0	1

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	DRUH	1NP	2NP	3NP	SUMA
11		700/1970	<p>VNITŘNÍ TYPOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO SAPELI, FOLIOVANÉ, TYP STANDART, PLNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, DO OCELOVÉ TYPOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ š. 125 mm, BARVA ŠEDÁ</p> <p>ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: klika se štítky, zámek FAB, PRÁH: bez prahu</p>	<p>L</p> <p>P</p>	<p>2</p> <p>3</p>	<p>3</p> <p>2</p>	<p>3</p> <p>2</p>	15
12		700/1970 EW 30 DP1-C	<p>VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO, PLNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, V PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVĚ EW 30 DP1 DO OCELOVÉ TYPOVÉ ZÁRUBNĚ š. 100 mm, BARVA ŠEDÁ</p> <p>ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: klika se štítky, zámek FAB, samozavírač PRÁH: bez prahu</p>	<p>L</p> <p>P</p>	<p>0</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p>	2
13		800/1970	<p>VNITŘNÍ TYPOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO SAPELI, FOLIOVANÉ, TYP STANDART, PLNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, DO OCELOVÉ TYPOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ š. 125 mm, BARVA ŠEDÁ</p> <p>ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: klika se štítky, zámek FAB, PRÁH: bez prahu</p>	<p>L</p> <p>P</p>	<p>3</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>3</p>	10
14		800/1970	<p>VNITŘNÍ TYPOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO SAPELI, FOLIOVANÉ, TYP STANDART, 2/3 PROSKLENNÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, DO OCELOVÉ TYPOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ š. 125 mm, BARVA ŠEDÁ</p> <p>ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: klika se štítky, zámek FAB, PRÁH: bez prahu</p>	<p>L</p> <p>P</p>	<p>0</p> <p>1</p>	<p>0</p> <p>1</p>	<p>0</p> <p>1</p>	3







OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	DRUH	1NP	2NP	3NP	SUMA
15		800/1970 EW 30 DP1-C	VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO, PLNÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, V PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVĚ EW 30 DP1 DO OCELOVÉ TYPOVÉ ZÁRUBNĚ š. 100 mm, BARVA ŠEDÁ ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: klika se štítky, zámek FAB, samozavírač PRÁH: bez prahu	L P	0 1	0 0	0 0	1
16		900/1970 EW 30 DP1-C	VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO, PLNÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, V PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVĚ EW 30 DP1 DO OCELOVÉ TYPOVÉ ZÁRUBNĚ š. 100 mm, BARVA ŠEDÁ ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: klika se štítky, zámek FAB, samozavírač PRÁH: bez prahu	L P	1 1	0 0	0 0	2
17		900/1970	VNITŘNÍ TYPOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO SAPELI, FOLIOVANÉ, TYP STANDART, PLNÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, KOMPLETIZOVANÉ, DO OCELOVÉ TYPOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ š. 125 mm, BARVA ŠEDÁ ZASKLENÍ: KOVÁNÍ: klika se štítky, zámek FAB, PRÁH: bez prahu	L P	1 0	0 0	0 0	1
18		800/1970	VNITŘNÍ TYPOVÉ POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO SAPELI, FOLIOVANÉ, TYP STANDART, PLNÉ, KOMPLETIZOVANÉ, BOČNÍ POSUN NA STĚNU tl. 125 mm		0	1	1	2
19		600/600	PLASTOVÁ REVIZNÍ OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA vč. OSAZOVACÍHO RÁMU DO STĚNY tl. 125 mm		2	2	2	6

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	DRUH	1NP	2NP	3NP	SUMA
21		2100/1950	SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ PŘÍČKA v. 1950 MM NA STAVITELNÝCH PODPĚRÁCH v.100 mm, S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRACÍMI DVEŘMI š. 700 mm, DÉLKA 2100 mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ		1	0	0	1
22		1700/1950	SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ PŘÍČKA v. 1950 MM NA STAVITELNÝCH PODPĚRÁCH v.100 mm, S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRACÍMI DVEŘMI š. 700 mm, DÉLKA 1700 mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ		2	0	0	2
23		1825/1950	SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ PŘÍČKA v. 1950 MM NA STAVITELNÝCH PODPĚRÁCH v.100 mm, SE DVĚMI JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRACÍMI DVEŘMI š. 700 mm, DÉLKA 1825 mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ		0	1	1	2
24		1200/1950	SANITÁRNÍ ODDĚLOVACÍ PŘÍČKA v. 1950 MM NA STAVITELNÝCH PODPĚRÁCH v.100 mm, PLNÁ, DÉLKA 1200 mm, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ		0	1	1	2
25		4700/3310	VNITŘNÍ SAMONOSNÁ CELOPROSKLENNÁ DĚLÍCI PŘÍČKA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÍMI DVEŘMI š. 800 mm		0	0	1	1
26		6000/3310	VNITŘNÍ SAMONOSNÁ CELOPROSKLENNÁ DĚLÍCI PŘÍČKA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÍMI DVEŘMI š. 800 mm		0	0	1	1
27		7000/3310	VNITŘNÍ SAMONOSNÁ CELOPROSKLENNÁ DĚLÍCI PŘÍČKA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÍMI DVEŘMI š. 800 mm		0	0	1	1
28		1900/3310	VNITŘNÍ SAMONOSNÁ CELOPROSKLENNÁ DĚLÍCI PŘÍČKA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÍMI DVEŘMI š. 800 mm		0	0	1	1

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	DRUH	1NP	2NP	3NP	SUMA
29		5700/3410	VNITŘNÍ SAMONOSNÁ CELOPROSKLENNÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÍMI DVEŘMI š. 800 mm		0	1	0	1
30		4850/3410	VNITŘNÍ SAMONOSNÁ CELOPROSKLENNÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S DVOJKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÍMI DVEŘMI průchozí šířky 1500 mm (hlavní křídlo 800 mm)		0	1	0	1
31		4700/3150	VNITŘNÍ SAMONOSNÁ CELOPROSKLENNÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S DVOJKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÍMI DVEŘMI průchozí šířky 1500 mm (hlavní křídlo 800 mm)		0	1	0	1
32		5700/3410	VNITŘNÍ SAMONOSNÁ CELOPROSKLENNÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA S DVOJKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÍMI DVEŘMI průchozí šířky 1500 mm (hlavní křídlo 800 mm)		0	1	0	1
33		700/700/250	VNITŘNÍ PLECHOVÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D25, DÉLKA 30 m, PROUDNICE D25		1	1	1	3
34		2500/2500	HLINÍKOVÝ VÁLCOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK SE ZASKLENÍM MLÉČNÝM POLYKARBONÁTEM, DVOJKŘÍDLOVÝ, OTEVÍRAVÝ S ELEKTROPOHONEM				1	1
35		4900/2400	VNITŘNÍ ČISTCÍ ROHOŽ RINWELL VOLNĚ POLOŽENÁ NA PODLAZE S GUMOVOU LIŠTOU šířky 20 mm		1			1
36			VNĚJŠÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK PRO VÝSTUP NA STŘECHU S KOTVENÍM KE STĚNĚ, S VÝSTUPNÍ PLOŠINOU A VÝSTUPNÍMI MADLY, délka žebříku 3,0 m				1	1

POZNÁMKA:

JEDNOTLIVÉ VÝROBKY NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT.

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS	DRUH	1.NP	2.NP	3.NP	SUMA
			VNITŘNÍ MADLO Z LEŠTĚNÉHO NEREZU Z tr. 40/2, KOTVENÍ KE STĚNĚ		11	11	11	33 bm
			VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI Z LEŠTĚNÉHO NEREZU v. 900 mm, sloupky tr.40/3 á 1,5 m kotvené k podlaze, spodní rám tr.40/2, výplň 15/15/1,5 mm, horní madlo tr. 50/2,5, hmotnost cca 10,5 kg/m´,		7	10,5	8,5	26
		Ø 2500 mm v. 7200 mm	VNĚJŠÍ ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ R15, STŘEDNÍ VŘETENO tr. 406/16, VNĚJŠÍ SVAŘOVANÁ SCHODNICE, STUPNĚ Z POROROŠTU V OC. RÁMEČKU					1
			SAMONOSNÁ KOVOVÁ POSUVNÁ BRÁNA š. 6,5 m, v. 2,0 m, RÁMOVÁ KONSTRUKCE S TYČOVOU VÝPLNÍ, AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ S ELEKTRICKÝM POHONEM					1
		1000/2000	JEDNOKŘÍDLOVÁ KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ BRANKA š.1,0 m, v. 2,0 m, RÁMOVÁ KONSTRUKCE S TYČOVOU VÝPLNÍ, KLIKA SE ŠTÍTKY, ZÁMEK S VLOŽKOU FAB					1
			REKLAMNÍ LOGO FIRMY Z PLASTICKÝCH PÍSMEN S NEÓNOVÝM OSVĚTLENÍM NA OCELOVÉ PODPŮRNÉ KONSTRUKCI					1