PŮDORYS SCHODIŠTĚ 2.NP



ŘEZ A



ŘEZ B



5 ØR12; L=1080mm; 18 ks

4 ØR12; L=1090mm; 9 ks

ŘEZ A



1 ØR12; L=4320mm; 9 ks

2 ØR8; L=1450mm; 10 ks

3 ØR8; L=1550mm; 10 ks

ŘEZ B



6 ØR12; L=3980mm; 9 ks

TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka 10 505 R8	Délka 10 505 R12
1	R12	4.320	9		38.880
2	R8	1.450	10	14.500	
3	R8	1.550	10	15.500	
4	R12	1.090	9		9.810
5	R12	1.080	18		19.440
6	R12	3.980	9		35.820
7	R8	1.290	10	12.900	
8	R8	1.240	10	12.400	
9	R8	3.350	20	67.000	
10	R8	1.260	38	47.880	
Celková délka				170.180	103.950
Specifická hmotnost				0.395	0.888
Hmotnost [kg]				67.221	92.308
Hmotnost celkem				159.529	

6x U180 dl. 3250 mm

1290

7 ØR8; L=1290mm; 10 ks

1240

8 ØR8; L=1240mm; 10 ks

3350

9 ØR8; L=3350mm; 20 ks

1260

10 ØR8; L=1260mm; 38 ks

POZNÁMKA:

– VŠECHNY VLOŽKY VE SMĚRU ŘEZU, KTERÉ SE DOTÝKAJÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PŘIVAŘIT
– OCELOVÉ NOSNÍKY BUDOU ULOŽENY DO KAPES NA PODBETONÁVKU TL. MIN. 50 mm Z BETONU C16/20 A ZAZDĚNY
– ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ Z PŘEDBĚŽNÉHO ZAMĚŘENÍ, PŘED REALIZACÍ JE NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT

– TENTO VÝKRES JE PLATNÝ POUZE V SOUVISLOSTI S OSTATNÍMI VÝKRESY DOKUMENTACE

BETON C16/20 (B20)
OCEL: 10 505 (R)
KRYTÍ 20 mm
±0,00=634,25 m.n.m. BPV

STATICKÁ ČÁST

NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY
ZŠ V DOBŘANECH

INVESTOR: OBEC DOBŘANY, DOBŘANY Č.P. 90, 518 01 DOBRUŠKA

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER
ING. ARCH. TOMÁŠ CAHEL
LUDKOVICKÁ 540, 763 26
LUHAČOVICE

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	DATUM	06/2010
Ing.Arch. Tomáš Cahel	Ing. Bouda	J. Pančocha	STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	2 A4
TVAR A VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ 2.NP			MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 02–04