

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

SPECIFIKACE

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VSTUPNÍCH PROSKLENÝCH STĚN

- PEVNÝ RÁM VSTUPNÍ PROSKLENÉ STĚNY "T1" JE DŘEVĚNÝ, ATYPICKÝ - ROZŠÍŘENÝ - CCA 200/80MM, OTEVÍRAVÝ RÁM JE BĚŽNÉHO PROVEDENÍ CCA 80/80
- RÁMY VEŠKERÝCH VNĚJŠÍCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JSOU OPATŘENY VENKOVNÍ LAZUROU, ODSTÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU
- RÁMY OKEN JSOU "EURO", ODSTÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU

PROSKLENÍ

- VSTUPNÍ DVEŘE - IZOLAČNÍ DVOJSKLO S POŽADAVKEM NA $U_N = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - (SKLO POKOVENO + ARGON + TEPLÝ RÁMEČEK).
- POLOŽKY T07 A T21 BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍM ZASKLENÍM - ČIRÝM
- VNITŘNÍ PROSKLENÉ STĚNY JEDNODUCHÝM ČIRÝM ZASKLENÍM, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ
- POLOŽKA T01 - BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO S POŽADAVKEM NA $U_N = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - (SKLO POKOVENO + ARGON + TEPLÝ RÁMEČEK)



KOVÁNÍ

- KOVÁNÍ VÝROBKŮ BUDE STANDARDNÍ A TO V MATNĚ STŘÍBRNÉM PROVEDENÍ (NAPŘ. SATINOVANÝ NIKL).

POŽADAVEK K MONTÁŽI





- MONTÁŽNÍ SPÁRA VNĚJŠÍCH OKEN A DVEŘÍ BUDE ZATĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU A VNĚJŠÍ PAROPROPUSTNOU FOLIÍ

NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH			 ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ING. ARCH. TOMÁŠ CAHEL LUDKOVICKÁ 540 763 26 LUHAČOVICE	
INVESTOR- S001: Podorlické sdružení zaměstnavatelů, Val 62, 518 01 Dobruška				
VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	DATUM	IX/2016
Ing.Arch. Tomáš Cahel	Ing. Jan Janků	Ing.Arch. Tomáš Cahel	STUPEŇ	RP
			FORMÁT	
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU 28





OZNAČ.	SCHEMA+ROZMĚRY	POPIS	POČET KS UMÍSTĚNÍ
T01	 <p>PANIKOVÉ KOVÁNÍ OBĚ KŘÍDLA</p>	<p><u>VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, PROSKLENÉ, OBĚ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, OTOČNÁ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>RÁM</u> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVO - <u>PROSKLENÍ</u> - <ul style="list-style-type: none"> - IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, U=1,2 W/m2K - BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ (NAPŘ. BEZP. FOLIE) - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KOULE + ZÁMEK - ZEZNITŘ - PANIKOVÉ KOVÁNÍ - OBĚ KŘÍDLA - KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ - BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ 	1L
T02	- POLOŽKA BYLA ZRUŠENA		
T03	JEDNO KŘÍDLO PANIKOVÁ KLIKA	<p><u>MONTÁŽ PANIKOVÉ KLIKY DOMINANTNÍHO KŘÍDLA VSTUPNÍCH DVEŘÍ</u> <u>+ STAVĚČ DVEŘÍ V OTEVŘENÉ POLOZE</u></p> <p>- VSTUPNÍ DVEŘE DVEŘE ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ</p>	1
T04	 <p>EW-C 30DP3</p>	<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>MATERIÁL</u> - <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, LAMINOVANÉ, ODSŤÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ - NOVÁ, OCELOVÁ - VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW-C 30DP3 	1L 1P




OZNAČ.	SCHEMA+ROZMĚRY	POPIS	POČET KS UMÍSTĚNÍ
T05		<p>VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA DŘEVĚNÁ, ČTYŘDÍLNÁ S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI, OBĚ KŘÍDLA PROSKLENÁ, OTEVÍRAVÁ, OTOČNÁ, BOČNÍ DÍLY PEVNĚ PROSKLENÉ, NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ PEVNÝ</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>RÁM</u> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVO - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - <u>PROSKLENÍ</u> - <ul style="list-style-type: none"> - JEDNODUCHÉ ČIRÉ SKLO - BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - <u>ZÁRUBEŇ</u> - OBLOŽKOVÁ - <u>BEZ PRAHU</u> 	1L
T06		<p>VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA DŘEVĚNÁ, ČTYŘDÍLNÁ S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI, OBĚ KŘÍDLA PROSKLENÁ, OTEVÍRAVÁ, OTOČNÁ, BOČNÍ DÍLY PEVNĚ PROSKLENÉ, NADSVĚTLÍK PROSKLENÝ PEVNÝ</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>RÁM</u> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVO - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - <u>PROSKLENÍ</u> - <ul style="list-style-type: none"> - JEDNODUCHÉ ČIRÉ SKLO - BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - <u>ZÁRUBEŇ</u> - OBLOŽKOVÁ - <u>BEZ PRAHU</u> 	1L
T07	<p>EI-C 30DP3 +koordinátor</p>	<p>VNITŘNÍ PROSKLENÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OBĚ KŘÍDLA PROSKLENÁ, OTEVÍRAVÁ, OTOČNÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>RÁM</u> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVO - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ - SAMOUZAVÍRACÍ ZAŘÍZENÍ NA OBOU KŘÍDLECH - <u>PROSKLENÍ</u> - <ul style="list-style-type: none"> - JEDNODUCHÉ ČIRÉ SKLO - BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW-C 30DP3 - <u>ZÁRUBEŇ</u> - OBLOŽKOVÁ - <u>BEZ PRAHU</u> - AVŠAK V SOULADU S PBŘ A POŽ. ODOLNOSTÍ 	2L
T08	<p>EW-C 30DP3</p>	<p>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>MATERIÁL</u> - <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, LAMINOVANÉ, ODSŤÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - PRÁH - DUBOVÝ - <u>ZÁRUBEŇ</u> - OCELOVÁ - STÁVAJÍCÍ - BUDE NOVĚ NATŘENA (VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY) - POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW-C 30DP3 	1P




OZNAČ.	SCHEMA+ROZMĚRY	POPIS	POČET KS UMÍSTĚNÍ
T09		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>MATERIÁL</u> - <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, LAMINOVANÉ, ODSTÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - BEZ PRAHU - <u>ZÁRUBEŇ</u> - OCELOVÁ - STÁVAJÍCÍ 	2L 4P
T10		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>MATERIÁL</u> - <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, LAMINOVANÉ, ODSTÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - PRÁH DUBOVÝ - <u>ZÁRUBEŇ</u> - OCELOVÁ - STÁVAJÍCÍ 	2L
T11		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>MATERIÁL</u> - <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, LAMINOVANÉ, ODSTÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU - S DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKOU PT - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + WC KLIČKA(2x u WC),ZÁMEK (1x ÚKLID) - BEZ PRAHU - <u>ZÁRUBEŇ</u> - NOVÁ OCELOVÁ - VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 	2L 2P
T12		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>MATERIÁL</u> - <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, LAMINOVANÉ, ODSTÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU - S DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKOU PT - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK, NA WC - WC KLIČKA - BEZ PRAHU - <u>ZÁRUBEŇ</u> - NOVÁ OCELOVÁ - VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 	1L 1P

OZNAČ.	SCHEMA+ROZMĚRY	POPIS	POČET KS UMÍSTĚNÍ
T13		<p>OKNO DVOUDÍLNÉ, OBA DÍKY PROSKLENÉ, SPODNÍ DÍL VÝSUVNÝ NAHORU, HORNÍ DÍL PEVNÝ</p> <ul style="list-style-type: none"> - RÁM OKNA - DŘEVĚNÝ - NÁTĚR "BÍLÝ" - PROSKLENÍ - - JEDNOSKLO, STRUKTURÁLNÍ - PŘESNÁ PODOBA A ROZMĚR BUDE ODVOZEN OD STÁVAJÍCÍHO OKNA - OKNO OTEVÍRAVÉ ZE STRANY KUCHYNĚ, UZAMYKATELNÉ - PARAPET DŘEVĚNÝ - BUDE ŘEŠEN V SOULADU S RÁMEM 	1
T14		<p>VNITŘNÍ DVEŘE SE ZABUDOVANÝM OKNEM - DVOUDÍLNÝM, S OBĚMA DÍLY PROSKLENÝMI, SPODNÍ DÍL OKNA VÝSUVNÝ NAHORU, HORNÍ DÍL PEVNÝ, SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ JE PLNÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL - - HLADKÉ, DŘEVĚNÉ, BARVA - BÍLÁ - KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - PRÁH DUBOVÝ - ZÁRUBEŇ - STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ - PROSKLENÍ - - JEDNOSKLO, STRUKTURÁLNÍ - PŘESNÁ PODOBA A ROZMĚR BUDE ODVOZEN OD STÁVAJÍCÍHO VÝROBKU - OKNO OTEVÍRAVÉ ZE STRANY KUCHYNĚ, UZAMYKATELNÉ 	1L
T15		<p>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, S HORNÍM TROJDÍLNÝM PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM - VŠECHNY DÍLY PEVNÉ, PROSKLENÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL - KŘÍDLO I RÁMY - DŘEVO, ODSTÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU - KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - PRÁH DUBOVÝ - ZÁRUBEŇ - OBLOŽKOVÁ, - ZASKLENÍ - JEDNODUCHÉ, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - SESTAVA BUDE 1X V PŘÍČCE SDK TL. 150 MM, 	1P
T16		<p>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL - - HLADKÉ, LAMINOVANÉ, ODSTÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU - KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - BEZ PRAHU - ZÁRUBEŇ - NOVÁ OCELOVÁ - VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 	1L 2P

OZNAČ.	SCHEMA+ROZMĚRY	POPIS	POČET KS UMÍSTĚNÍ
T17		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>MATERIÁL</u> - <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, LAMINOVANÉ, ODSTÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - PRÁH DUBOVÝ - <u>ZÁRUBEŇ</u> - NOVÁ OCELOVÁ - VIZ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 	2P
T18		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>MATERIÁL</u> - <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, LAMINOVANÉ, ODSTÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU - S DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKOU PT - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + WC KLIČKA - BEZ PRAHU - <u>ZÁRUBEŇ</u> - OCELOVÁ - STÁVAJÍCÍ 	1L
T19	- POLOŽKA BYLA ZRUŠENA		
T20		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ,</u> <u>S HORNÍM TROJDÍLNÝM PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM -</u> <u>VŠECHNY DÍLY PEVNÉ, PROSKLENÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>MATERIÁL</u> - KŘÍDLO I RÁMY <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVO, ODSTÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - PRÁH DUBOVÝ - <u>ZÁRUBEŇ</u> - OBLOŽKOVÁ, - <u>ZASKLENÍ</u> - JEDNODUCHÉ, ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - SESTAVA BUDE 1X V PŘÍČCE SDK TL. 150 MM, 	1P

OZNAČ.	SCHEMA+ROZMĚRY	POPIS	POČET KS UMÍSTĚNÍ
T21	 <p>EI-C 15DP3 koord.uzav. panikové kování</p>	<p><u>VNITŘNÍ PROSKLENÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OBĚ KŘÍDLA PROSKLENÁ, OTEVÍRAVÁ, OTOČNÁ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>RÁM</u> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVO - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ - SAMOUZAVÍRACÍ ZAŘÍZENÍ NA OBOU KŘÍDLECH - <u>PROSKLENÍ</u> - <ul style="list-style-type: none"> - JEDNODUCHÉ ČIRÉ SKLO - BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW-C 30DP3 - ZÁRUBEŇ - OBLOŽKOVÁ - <u>BEZ PRAHU</u> - AVŠAK V SOULADU S PBŘ A POŽ. ODOLNOSTÍ 	1L
T22		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>MATERIÁL</u> - <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, LAMINOVANÉ, ODSŤÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - BEZ PRAHU - <u>ZÁRUBEŇ</u> - OBLOŽKOVÁ - V SOULADU S DVEŘNÍM KŘÍDLEM 	4L 2P
T23		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>MATERIÁL</u> - <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, LAMINOVANÉ, ODSŤÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK - BEZ PRAHU - <u>ZÁRUBEŇ</u> - OBLOŽKOVÁ - V SOULADU S DVEŘNÍM KŘÍDLEM 	3P
T24		<p><u>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>MATERIÁL</u> - <ul style="list-style-type: none"> - HLADKÉ, LAMINOVANÉ, ODSŤÍN BUDE DOPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ŘEŠENÍ INTERIERU - <u>KOVÁNÍ</u> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA/KLIKA + ZÁMEK, NA WC PRO INV. - WC KLIČKA - S DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKOU PT - BEZ PRAHU - <u>ZÁRUBEŇ</u> - OBLOŽKOVÁ - V SOULADU S DVEŘNÍM KŘÍDLEM 	1L 5P

OZNAČ.	SCHEMA+ROZMĚRY	POPIS	POČET KS UMÍSTĚNÍ
(T25)	- POLOŽKA BYLA ZRUŠENA		
(T26)	- POLOŽKA BYLA ZRUŠENA		
(T27)		<p><u>STŘEŠNÍ OKNO PEVNÉ, NEOTEVÍRAVÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - RÁM <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÝ - SPOUŠTĚCÍ STÍNÍCÍ ROLETA <ul style="list-style-type: none"> - RUČNÍ OVLÁDÁNÍ BARVA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA - MIKROVENTILACE SOUČÁSTÍ RÁMU - ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ <ul style="list-style-type: none"> - ODOLNÉ VŮČI ZATÍŽENÍ SNĚHEM - VNITŘNÍ SKLO - STRUKTURÁLNÍ - VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO OPLECHOVÁNÍ 	12
(T28)		<p><u>STŘEŠNÍ SVĚTLÍK - PEVNÝ, NEOTEVÍRAVÝ, V PULTOVÉ STŘEŠE MÍRNÉHO SPÁDU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - RÁM <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÝ - ZASKLENÍ - BUDE SPLŇOVAT $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ <ul style="list-style-type: none"> - ZESPODU SKLO - ZHORA - POLYKARBONÁT - ODOLNÉ VŮČI ZATÍŽENÍ SNĚHEM - VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO OPLECHOVÁNÍ 	7
(T29)		<p><u>POKLOP - VÝLEZ NA STŘECHU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>RÁM</u> <ul style="list-style-type: none"> - DŘEVĚNÝ - <u>SVĚTLOST OTVORU</u> <ul style="list-style-type: none"> - 700/700MM - SHORA - OPLECHOVÁNÍ - KRYTINA PLECHOVÁ, NEBO FOLIE NA BÁZÍ PVC - UTĚSNĚNÍ PROTI PRŮSAKU VODY, SNĚHU - POKLOP BUDE OPATŘEN TL. CCA 160MM TEPELNOU IZOLACÍ - VČETNĚ PŘÍSLUŠNÉHO OPLECHOVÁNÍ - SE SKLÁDACÍM ŽEBŘÍKEM PRO VÝSTUP DO VÝŠKY 3m 	1

OZNAČ.	SCHEMA+ROZMĚRY	POPIS	POČET KS UMÍSTĚNÍ
(T30) – (T48)	- POLOŽKY "T30 - T48" BYLY ZRUŠENY		
(T49)		<p><u>WC KABINY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZDĚLENÍ PROSTORU NA 3 WC KABINY SE TŘEMI DVEŘMI, VZADU JE PŘIZDÍVKA PRO "GEBERIT" - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ, PROVEDENÍ NA MÍRU V DANÉM PROSTORU - ČELNÍ DVEŘNÍ STĚNA A DĚLÍČÍ PŘÍČKY KABIN JSOU TVOŘENY DESKAMI HPL TL. 12 MM. - VEŠKERÉ KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE JSOU Z NEREZ OCELI AISI 316L NEBO NYLONU. - PODPĚRNÉ NOHY JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ V ROZSAHU OD 140-180 MM (NEREZ) A 135-165 MM (NYLON) - NEREZOVÉ NEBO NYLONOVÉ PANTY VŽDY 3KS NA DVEŘE S MOŽNOSTÍ KOMBINACE DVOU SAMOUZAVÍRAJÍCÍCH A JEDNOHO OBYČEJNÉHO PANTU. - UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ ZÁPADKOU SE SIGNALIZACÍ OBSAZENÍ KABINY A MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ. - STĚNY A PŘÍČKY JSOU NAVZÁJEM SPOJENY HLINÍKOVÝMI ELOXOVANÝMI „U“ PROFILY. - HORNÍ ZTUŽUJÍCÍ HRAZDA 40×40 MM – HLINÍKOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ELOX. UVNITŘ KABINY. 	1
(T50)		<p><u>WC KABINY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZDĚLENÍ PROSTORU NA 3 WC KABINY SE TŘEMI DVEŘMI, VZADU JE PŘIZDÍVKA PRO "GEBERIT" - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ, PROVEDENÍ NA MÍRU V DANÉM PROSTORU - ČELNÍ DVEŘNÍ STĚNA A DĚLÍČÍ PŘÍČKY KABIN JSOU TVOŘENY DESKAMI HPL TL. 12 MM. - VEŠKERÉ KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE JSOU Z NEREZ OCELI AISI 316L NEBO NYLONU. - PODPĚRNÉ NOHY JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ V ROZSAHU OD 140-180 MM (NEREZ) A 135-165 MM (NYLON) - NEREZOVÉ NEBO NYLONOVÉ PANTY VŽDY 3KS NA DVEŘE S MOŽNOSTÍ KOMBINACE DVOU SAMOUZAVÍRAJÍCÍCH A JEDNOHO OBYČEJNÉHO PANTU. - UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ ZÁPADKOU SE SIGNALIZACÍ OBSAZENÍ KABINY A MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ. - STĚNY A PŘÍČKY JSOU NAVZÁJEM SPOJENY HLINÍKOVÝMI ELOXOVANÝMI „U“ PROFILY. - HORNÍ ZTUŽUJÍCÍ HRAZDA 40×40 MM – HLINÍKOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ELOX. UVNITŘ KABINY. 	1
(T51)		<p><u>WC KABINY</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZDĚLENÍ PROSTORU NA 3 WC KABINY SE TŘEMI DVEŘMI, VZADU JE PŘIZDÍVKA PRO "GEBERIT" - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ, PROVEDENÍ NA MÍRU V DANÉM PROSTORU - ČELNÍ DVEŘNÍ STĚNA A DĚLÍČÍ PŘÍČKY KABIN JSOU TVOŘENY DESKAMI HPL TL. 12 MM. - VEŠKERÉ KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE JSOU Z NEREZ OCELI AISI 316L NEBO NYLONU. - PODPĚRNÉ NOHY JSOU VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ V ROZSAHU OD 140-180 MM (NEREZ) A 135-165 MM (NYLON) - NEREZOVÉ NEBO NYLONOVÉ PANTY VŽDY 3KS NA DVEŘE S MOŽNOSTÍ KOMBINACE DVOU SAMOUZAVÍRAJÍCÍCH A JEDNOHO OBYČEJNÉHO PANTU. - UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ ZÁPADKOU SE SIGNALIZACÍ OBSAZENÍ KABINY A MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ. - STĚNY A PŘÍČKY JSOU NAVZÁJEM SPOJENY HLINÍKOVÝMI ELOXOVANÝMI „U“ PROFILY. - HORNÍ ZTUŽUJÍCÍ HRAZDA 40×40 MM – HLINÍKOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ELOX. UVNITŘ KABINY. 	1