


REVITALIZACE OBJEKTŮ 37 A 38  
AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem

## D.1.1.13 SPECIFIKACE VÝROBKŮ

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH KAREL SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY :	Ing.arch Karel Schmied ml.	 <b>ATELIER SCHMIED</b> ATELIER SCHMIED SDRUŽENÍ - IČ 45986771 KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS Eliščino nábřeží 375, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03 608 353 566 724 042 102	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Tomáš Bláha		
INVESTOR :	AMZ Financial Group s.r.o Přívozní 1054/2 HOLEŠOVICE 170 00 Praha 7		
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Brandýs nad Labem		
REVITALIZACE OBJEKTU 37 A 38 AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	10 /2017
		DATUM :	září 2017
SPECIFIKACE VÝROBKŮ		STUPEŇ PD :	DPS
		ČÍSLO PŘÍLOHY :	D.1.1.13

# SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

REVITALIZACE OBJEKTŮ 37 A 38  
AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem








SCHÉMA	POČET	POPIS	ROZMĚRY OTVORU	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	POVRCH		POZNÁMKA
							INTERIÉR	EXTERIÉR	
D01									
	2	---	---	ALW prosklená hliníková sekce	---		---	---	Integrované dveře DIN Levé - nízký práh
D02									
	1	---	---	ALW prosklená hliníková sekce	---		---	---	Integrované dveře DIN Levé - nízký práh
D03									
	1	---	---	ALW prosklená hliníková sekce	---		---	---	Integrované dveře DIN Levé - nízký práh

SCHÉMA	POČET	POPIS	ROZMĚRY OTVORU	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	POVRCH		POZNÁMKA
							INTERIÉR	EXTERIÉR	
D04									
	1	---	---	ALW prosklená hliníková sekce	---		---	---	Integrované dveře DIN Levé - nízký práh
001									
	1	PLASTOVÉ OKNO TŘÍDÍLNÉ, 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ U = max. 1,1 W/m2K	2 120x1 550	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA LAKOVANÝ NIKL	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-6-4 mm - ZASKLENÍ: FLOAT 4mm / 12mm, ARGON, RÁMEČEK TGI / PLANIBEL TOP N+ 4mm Ug = max. 1,0 W/m2K		ŠEDÁ, RAL 7016	ŠEDÁ, RAL 7016	ROZMĚRY NUTNO NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE OPATŘENA PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU
002									
	1	PLASTOVÉ OKNO TŘÍDÍLNÉ, 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ U = max. 1,1 W/m2K	2 610x1 550	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA LAKOVANÝ NIKL	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-6-4 mm - ZASKLENÍ: FLOAT 4mm / 12mm, ARGON, RÁMEČEK TGI / PLANIBEL TOP N+ 4mm Ug = max. 1,0 W/m2K		ŠEDÁ, RAL 7016	ŠEDÁ, RAL 7016	ROZMĚRY NUTNO NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE OPATŘENA PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU

004

SCHÉMA	POČET	POPIS	ROZMĚRY OTVORU	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	POVRCH		POZNÁMKA
							INTERIÉR	EXTERIÉR	
	1	PLASTOVÉ OKNO TRÍDÍLNÉ, 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ U = max. 1,1 W/m2K	2 050x1 550	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA LAKOVANÝ NIKL	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-6-4 mm - ZASKLENÍ: FLOAT 4mm / 12mm, ARGON, RÁMEČEK TGI / PLANIBEL TOP N+ 4mm Ug = max. 1,0 W/m2K		ŠEDÁ, RAL 7016	ŠEDÁ, RAL 7016	ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE OPATŘENA PAROTĚSNOU A PAROPRUPUSTNOU PÁSKOU

# SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

REVITALIZACE OBJEKTŮ 37 A 38  
AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ	
			-	CELKEM
K01	<div>OKAPOVÝ ŽLAB</div> <div>SCHÉMA</div> <div>- OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ VČETNĚ KOTEVNÍCH HÁKŮ A KOTVÍCÍCH PRVKŮ</div> <div>MATERIÁL</div> <div>- TITANZINKOVÝ PLECH TL. MIN. 0,7 MM</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div> <div>- PŘÍRODNÍ</div>	<div>ROZMĚR</div> <div>CELKOVÁ DÉLKA - 62,2 M</div>	1	1
K02	<div>OKAPOVÝ ŽLAB</div> <div>SCHÉMA</div> <div>- OKAPOVÝ ŽLAB HRANATÝ, ZAATIKOVÝ VČETNĚ KOTEVNÍCH HÁKŮ A KOTVÍCÍCH PRVKŮ</div> <div>MATERIÁL</div> <div>- TITANZINKOVÝ PLECH TL. MIN. 0,7 MM</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div> <div>- PŘÍRODNÍ</div>	<div>ROZMĚR</div> <div>CELKOVÁ DÉLKA - 43,01 M</div>	1	1
K03	<div>UKONČOVACÍ PROFIL NAPOJENÍ STŘECHY NA ŠTÍTOVOU STĚNU</div> <div>SCHÉMA</div> <div>- NAPOJENÍ STĚNY NA PULTOVOU STŘECHU PŘÍSTAVKŮ</div> <div>MATERIÁL</div> <div>- POPLASTOVANÝ PLECH TL. MIN. 0,7 MM</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div> <div>- PŘÍRODNÍ</div>	<div>ROZMĚR</div> <div>CELKOVÁ DÉLKA - 11,2 M</div>	1	1
K04	<div>UKONČOVACÍ PROFIL NAPOJENÍ STŘECHY NA ŠTÍTOVOU STĚNU</div> <div>SCHÉMA</div> <div>- NAPOJENÍ STĚNY NA PULTOVOU STŘECHU PŘÍSTAVKŮ</div> <div>MATERIÁL</div> <div>- POPLASTOVANÝ PLECH TL. MIN. 0,7 MM</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div> <div>- PŘÍRODNÍ</div>	<div>ROZMĚR</div> <div>CELKOVÁ DÉLKA - 18,4 M</div>	1	1
K05	<div>HŘEBENOVÝ PLECH</div> <div>SCHÉMA</div> <div>- HŘEBENOVÝ PLECH VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ</div> <div>MATERIÁL</div> <div>- POPLASTOVANÝ PLECH TL. MIN. 0,7 MM</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div> <div>- PŘÍRODNÍ</div>	<div>ROZMĚR</div> <div>CELKOVÁ DÉLKA - 43,2 M</div>	1	1
K06	<div>OKAPOVÝ SVOD</div> <div>SCHÉMA</div> <div>- OKAPOVÝ SVOD KRUHOVÝ DN 100 MM</div> <div>MATERIÁL</div> <div>- TITANZINKOVÝ PLECH TL. MIN. 0,7 MM</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div> <div>- PŘÍRODNÍ</div>	<div>ROZMĚR</div> <div>CELKOVÁ DÉLKA - 32,3 M</div>	1	1
K07	<div>OKAPOVÝ PROFIL NAPOJENÍ STŘECHY NA ŠTÍTOVOU STĚNU</div> <div>SCHÉMA</div> <div>- OKAPNICE NA UKONČOVACÍ PROFIL</div> <div>MATERIÁL</div> <div>- TITANZINKOVÝ PLECH TL. MIN. 0,7 MM</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div> <div>- PŘÍRODNÍ</div>	<div>ROZMĚR</div> <div>CELKOVÁ DÉLKA - 29,6 M</div>	1	1
K08	<div>PARAPET VNĚJŠÍ</div> <div>SCHÉMA</div> <div>- OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍ ČÁSTI PARAPETU OKNA VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ</div> <div>MATERIÁL</div> <div>- TITANZINKOVÝ PLECH TL. MIN. 0,7 MM</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div> <div>- PŘÍRODNÍ</div>	<div>ROZMĚR</div> <div>CELKOVÁ DÉLKA - 6,8 M</div>	1	1

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

# SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

REVITALIZACE OBJEKTŮ 37 A 38  
AMZ Financial Group s.r.o. Pražská 298 Brandys nad Labem



SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ	
			-	CELKEM
<div><div><div>Z</div><div>01</div></div></div>	<div><div>OCELOVÝ ŽEBŘÍK</div><div>- ŽEBŘÍK VÝŠKY 5,0 M PRO PŘÍSTUP NA STŘECHU</div><div>SCHÉMA</div><div>MATERIÁL</div><div>- HLINÍK</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div><div>- HLINÍK PŘÍRODNÍ</div></div>	<div><div>ROZMĚR</div><div>CCA 5,0 M</div></div>	1	1

# SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

REVITALIZACE OBJEKTŮ 37 A 38  
AMZ Financial Group s.r.o. Pražská 298 Brandys nad Labem

SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ	
			-	CELKEM
<div><div>T01</div></div>	<div><div>SCHÉMA</div><div><div>PARAPET VNITŘNÍ</div><div><div>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA NOVÉHO OKNA</div><div>- PARAPETNÍ DESKA BUDE NÁŘEZÁNA PO ZAMĚŘENÍ OTVORU PO OSAZENÍ OKNA</div><div>- ZADNÍ HRANA UPRAVENA NA MÍRU DO DRÁŽKY OKENNÍHO RÁMU</div><div>- PŘEDNÍ HRANA BEZ NOSU - OBOUSTRANNÝ RÁDIUS R15 MM</div><div>- BOČNÍ HRANY OPATŘENY ABS PÁSKOU V BARVĚ PARAPETNÍ DESKY</div><div>- KOTVENÍ NA MONTÁŽNÍ LEPIDLO</div><div>- SPÁRA MEZI PARAPETEM A ZDIVEM OŠETŘENA AKRYLÁTOVÝM TMELEM BÍLÉ BARVY</div><div>- SPÁRA MEZI PARAPETEM A OKENNÍM RÁMEM OŠETŘENA SILIKONOVÝM TMELEM V ODSΤÍNĚ PARAPETNÍ DESKY</div></div><div><div>MATERIÁL</div><div>- LAMINOVANÁ PARAPETNÍ DESKA POSTFORMING TL. 18 MM</div></div><div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div><div>- (IMITACE BUKI)</div></div></div></div>	<div><div>ROZMĚR</div><div>CELKOVÁ DĚLKA- 126,6 M</div></div>	1	1

# SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

REVITALIZACE OBJEKTŮ 37 A 38  
AMZ Financial Group s.r.o. Pražská 298 Brandys nad Labem

## SPECIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS		ROZMĚR	MNOŽSTVÍ	
				-	CELKEM
<div><div>0S 01</div></div>	<div>SEDLOVÝ PÁSOVÝ SVĚTLÍK</div> <div>Konstrukce hliníková se sklonem α 45° výplň PC 32-6 U = 1,20 W/m²K</div>	SCHÉMA	<div>ROZMĚR</div> <div>10,2x3,2 m</div>	1	1

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI !  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE KONZULTOVANA A DOHODNĚNA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.