


ŘEZ B-B'



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC PEVNOSTI P15 NA MVC, š. 440mm
OPATŘENÉ SYSTÉMOVOU OMÍTKOU
- PŘÍČKA Z PŘESNÝCH TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO POROBETONU, NA MVC
- REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY A1 DLE ČSN EN 13501-1
- ŠÍŘKA 100mm
- VČETNÉ OMÍTEK
• DOZDÍVKY Z AUTOKLÁVOVANÉHO POROBETONU, NA MVC
- TEPELNÁ IZOLACE, TYP A TLOUŠŤKA DLE SKLADEB
- BETON PROSTÝ, TYP DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
- ŽELEZOBETON, TYP DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
- LEHČENÝ BETON, TYP DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED NA OCELOVÉM ROŠTU
- ZAVĚŠENÝ NA PANELOVÉM STROPU
- HUTNĚNÁ LOMOVÁ PROSÝVKA
- PŮVODNÍ ZEMINA

POZNÁMKA:

- KÓTOVANO: - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VE SKUTEČNÝCH ROMĚRECH
- NOVÉ KONSTRUKCE V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- VÝPISY PRVKŮ VIZ DÁLE
- V MÍSTNOSTECH S RIZIKEM STOJATÉ VODY (KOUPELNY) BUDE PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA DO ÚROVNĚ 200mm NAD PODLAHU. V MÍSTĚ VANY BUDE TATO STĚRKA PROVEDENA I NA STĚNÁCH.
- NOVÉ OTVORY BUDOU MÍT KRAJE PŘESNĚ DOZDĚNÝ
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI VÝKRESU A SKUTEČNOSTI NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VŠECHNY DETAILS A ZABUDOVÁNÍ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ ŘEŠIT DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCŮ
- ZAKRYTÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ

0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP m / VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ - FIX ČISTÁ PODLAHA 1.NP JE ±0,000

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě. U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dilo. Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

Č. PROJEKTU	3/18	
VYPRACOVAL	ING. MARTIN FÁTOR	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. KAREL SCHMIED	
INVESTOR	AMZ Financial Group, s.r.o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7	
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 525/30 a p.p.č. 2099/1, k.ú. Brandýs nad Labem	
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 V AREÁLU AMZ	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - DPPS	
OBSAH:	ŘEZ B-B'	

ATELIER SCHMIED SDRUŽENÍ - IČ 45986771 KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS Eliščino nábřeží 375, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03 608 353 566 724 042 102	
FORMÁT	2 x A4
DATUM	5/2018
MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.11