



POZNÁMKY:

- VNITŘNÍ DISPOZICE JSOU ZOBRAZENY ORIENTAČNĚ Z PŘEDANÉHO PODKLADU OBJEDNATELEM, NEJSOU SOUČÁSTÍ PD
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDE ZATEPLEN V CELKOVÉ TLOUŠŤCE 160 MM TEPELNÝM IZOLANTEM
- KONSTRUKCE POD TERÉNEM BUDOU ZATEPLENY POLYSTYRÉNEM XPS DO ÚROVNĚ MIN. 800 MM POD UPRAVENÝM TERÉNEM
- NADZEMNÍ ČÁST SOKLU BUDE ZATEPLENA DESKAMI PERIMETR DO ÚROVNĚ +0,100
- PODKROVÍ (PŮDA) OBJEKTU BUDE ZATEPLENA MINERÁLNÍ VLNOU V CELKOVÉ TL. 300 mm
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU PROVEDENY ODTRHOVÉ ZKOUŠKY MINIMÁLNĚ NA KAŽDÉ STRANĚ FASÁDY A BUDE STANOVEN KOTEVNÍ PLÁN
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU S PОВRCHOVOU ÚPRAVOU (POPLASTOVANÝ PLECH)
- OSAZENÍ VÝPLNÍ JE NAVRŽENO S LÍCEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY S PŘETAŽENÍM TEPELNÉ IZOLACE MINIMÁLNĚ 30 MM PŘES RÁM OKNA
- ALTERNATIVNĚ LZE OKNA ZAPUSTIT, OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET BUDOU ZATEPLENY MIN. TL. IZOLACE 50 MM

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH KAREL SCHMIED ml.		
AUTOR STAVBY :	Ing.arch Karel Schmied ml.	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Tomáš Bláha	
INVESTOR :	AMZ Financial Group s.r.o Přívozní 1054/2 HOLEŠOVICE 170 00 Praha 7	
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Brandýs nad Labem	
REVITALIZACE OBJEKTU 30 A 31 AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 10 /2017	
	DATUM : září 2017	
STŘECHA - NÁVRH	STUPEŇ PD : DPS	
	ČÍSLO PŘÍLOHY :	D.1.1.12