

LEGENDA ELEKTRO

===== A SVÍTIDLO ZÁŘ. STROPNÍ 2x36W, MARENA 236, IP 65

× B SVÍTIDLO ZÁŘ. STROPNÍ 2x 9W, AMIGA 10, IP 54

|× C SVÍTIDLO ZÁŘ. NÁSTĚNNÉ 2x 9W, AMIGA 20, IP 54

|× D SVÍTIDLO REFLEKTOR S ČIDLEM POHYBU 150W.B5S,IP 54

♂ SPÍNAČ JEDNOPÓL. NÁSTĚNNÝ 3553–01929,10A,250V,IP44

⌋ SPÍNAČ SERIOVÝ NÁSTĚNNÝ 3553–05929,10A,250V, IP44

♂ SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA IP44

⌋ ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 5518A–2969, 16A, 250V, IP44.

⌋ EL. OHŘÍVAČ 80L , 2 kW, 230V.

⌋ EL. PŘÍMOTOP 1– 1,5 kW, 2–1kW, 3– 0,5kW,230V,IP22.

⌋ ZÁS. SKŘÍŇ 400(32A)/230/24V, NÁST, IP44,PĚTIPÓLOVÁ.

⌋ RS EL. ROZVADĚČ HLAVNÍ, TYP KV 9448 –4/12, IP54, 48M

⌋ RM EL. ROZVADĚČ TECHNOLOGIE OCPL. 800x2000x400mm,IP54,

----- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY– CYKY–J 3x2,5 NEBO 5x2,5–4

———— ROZVODY PRO OSVĚTLENÍ (KABELY CYKY 3x1,5 – 7x1,5)

OCHRANA PŘED NEBEZP. DOTYKOVÝM NAPĚTÍM SAMOČINNÝM

ODPOJENÍM OD SÍTĚ DLE ČSN EN 61140,ČSN 332000–4–41ed2 A
332000–5–54ed3