

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

REVITALIZACE OBJEKTŮ 32
AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem




SCHÉMA	POČET	POPIS	ROZMĚRY OTVORU	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	POVRCH		POZNÁMKA
							INTERIÉR	EXTERIÉR	
001									
	36	PLASTOVÉ OKNO, 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ U = max. 1,1 W/m2K	1 500x2 150	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-6-4 mm - ZASKLENÍ: FLOAT 4mm / 12mm, ARGON, RÁMEČEK TGI / PLANIBEL TOP N+ 4mm Ug = max. 1,0 W/m2K	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA LAKOVANÝ NIKL	BEZ PO	ŠEDÁ, RAL 7016	ŠEDÁ, RAL 7016	
001*									
	2	PLASTOVÉ OKNO, 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ U = max. 1,1 W/m2K	1 500x2 950	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-6-4 mm - ZASKLENÍ: FLOAT 4mm / 12mm, ARGON, RÁMEČEK TGI / PLANIBEL TOP N+ 4mm Ug = max. 1,0 W/m2K	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA LAKOVANÝ NIKL	BEZ PO	ŠEDÁ, RAL 7016	ŠEDÁ, RAL 7016	
002									
	34	PLASTOVÉ OKNO, 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ U = max. 1,1 W/m2K	1 500x2 150	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-6-4 mm - ZASKLENÍ: FLOAT 4mm / 12mm, ARGON, RÁMEČEK TGI / PLANIBEL TOP N+ 4mm Ug = max. 1,0 W/m2K	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA LAKOVANÝ NIKL	BEZ PO	ŠEDÁ, RAL 7016	ŠEDÁ, RAL 7016	







SCHÉMA	POČET	POPIS	ROZMĚRY OTVORU	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	POVRCH		POZNÁMKA
							INTERIÉR	EXTERIÉR	
003									
	15	PLASTOVÉ OKNO, 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ U = max. 1,1 W/m2K	1 500x3 000	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-6-4 mm - ZASKLENÍ: FLOAT 4mm / 12mm, ARGON, RÁMEČEK TGI / PLANIBEL TOP N+ 4mm Ug = max. 1,0 W/m2K	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA LAKOVANÝ NIKL	BEZ PO	ŠEDÁ, RAL 7016	ŠEDÁ, RAL 7016	
004									
	14	PLASTOVÉ OKNO, 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ U = max. 1,1 W/m2K	1 500x3 000	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-6-4 mm - ZASKLENÍ: FLOAT 4mm / 12mm, ARGON, RÁMEČEK TGI / PLANIBEL TOP N+ 4mm Ug = max. 1,0 W/m2K	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA LAKOVANÝ NIKL	BEZ PO	ŠEDÁ, RAL 7016	ŠEDÁ, RAL 7016	
005									
	1	PLASTOVÉ OKNO, 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ U = max. 1,1 W/m2K	1 500x2 250	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-6-4 mm - ZASKLENÍ: FLOAT 4mm / 12mm, ARGON, RÁMEČEK TGI / PLANIBEL TOP N+ 4mm Ug = max. 1,0 W/m2K	CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA LAKOVANÝ NIKL	BEZ PO		ŠEDÁ, RAL 7016	

SCHÉMA	POČET	POPIS	ROZMĚRY OTVORU	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	POVRCH		POZNÁMKA
							INTERIÉR	EXTERIÉR	
006									
	2	PLASTOVÉ OKNO, 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ U = max. 1,1 W/m2K	1 500x2 500	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-6-4 mm - ZASKLENÍ: FLOAT 4mm / 12mm, ARGON, RÁMEČEK TGI / PLANIBEL TOP N+ 4mm Ug = max. 1,0 W/m2K	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA LAKOVANÝ NIKL	BEZ PO	ŠEDÁ, RAL 7016	ŠEDÁ, RAL 7016	
007									
	1		4 900x4 200						
08									
	3	---	---	ALW prosklená hliníková sekce	---		---	---	Integrované dveře DIN Levé - nízký práh

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝPLNÍ

REVITALIZACE OBJEKTŮ 32
AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ	
			-	CELKEM
<div><div>K</div><div>01</div></div>	<div><div>OKAPOVÝ SVOD</div><div>SCHÉMA</div><div>- OKAPOVÝ SVOD KRUHOVÝ DN 100 MM</div><div>MATERIÁL</div><div>- TITANZINKOVÝ PLECH TL. MIN. 0,7 MM</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div><div>- PŘÍRODNÍ</div></div>	<div><div>ROZMĚR</div><div>CELKOVÁ DÉLKA - 51,6 M</div></div>	1	1
<div><div>K</div><div>02</div></div>	<div><div>OKAPOVÝ ŽLAB</div><div>SCHÉMA</div><div>- OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKULATÝ VČETNĚ KOTEVNÍCH HÁKŮ A KOTVÍCÍCH PRVKŮ</div><div>MATERIÁL</div><div>- TITANZINKOVÝ PLECH TL. MIN. 0,7 MM</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div><div>- PŘÍRODNÍ</div></div>	<div><div>ROZMĚR</div><div>CELKOVÁ DÉLKA - 114,4 M</div></div>	1	1
<div><div>K</div><div>03</div></div>	<div><div>PARAPET VNĚJŠÍ</div><div>SCHÉMA</div><div>- OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍ ČÁSTI PARAPETU OKNA VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ</div><div>MATERIÁL</div><div>- TITANZINKOVÝ PLECH TL. MIN. 0,7 MM</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div><div>- PŘÍRODNÍ</div></div>	<div><div>ROZMĚR</div><div>CELKOVÁ DÉLKA - 156,0 M</div></div>	1	1
<div><div>K</div><div>04</div></div>	<div><div>OKAPOVÁ LIŠTA</div><div>SCHÉMA</div><div>- OKAPOVÁ LIŠTA PŘÍSTAVKŮ VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH A KOTVÍCÍCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ</div><div>MATERIÁL</div><div>- POPLASTOVANÝ PLECH TL. MIN. 0,7 MM</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div><div>- PŘÍRODNÍ</div></div>	<div><div>ROZMĚR</div><div>CELKOVÁ DÉLKA - 114,4 M</div></div>	1	1

SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ

REVITALIZACE OBJEKTŮ 32
AMZ Financial Group s.r.o. Pražská 298 Brandys nad Labem

SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ	
			-	CELKEM
<div>Z01</div>	<div>MŘÍŽE NA VNĚJŠÍCH OKNECH</div> <div>- KOTVEN DO ZDIVA POMOCÍ HMOŽDINEK</div> <div>MATERIÁL</div> <div>- JACKL 20/20/2</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div> <div>- 2x ZÁKLADNÍ, 1x VRCHNÍ NÁTĚR</div>	<div>SCHÉMA</div> <div>- VIZ OKNO 01 A 02</div> <div>ROZMĚR</div> <div>VIZ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO OTVORU</div>	70	70
<div>Z02</div>	<div>MŘÍŽE NA VNĚJŠÍCH OKNECH</div> <div>- KOTVEN DO ZDIVA POMOCÍ HMOŽDINEK</div> <div>MATERIÁL</div> <div>- JACKL 20/20/2</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div> <div>- 2x ZÁKLADNÍ, 1x VRCHNÍ NÁTĚR</div>	<div>SCHÉMA</div> <div>- VIZ OKNO 01*</div> <div>ROZMĚR</div> <div>VIZ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO OTVORU</div>	2	2
<div>Z03</div>	<div>MŘÍŽE NA VNĚJŠÍCH OKNECH</div> <div>- KOTVEN DO ZDIVA POMOCÍ HMOŽDINEK</div> <div>MATERIÁL</div> <div>- JACKL 20/20/2</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div> <div>- 2x ZÁKLADNÍ, 1x VRCHNÍ NÁTĚR</div>	<div>SCHÉMA</div> <div>- VIZ OKNO 03 A 04</div> <div>ROZMĚR</div> <div>VIZ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO OTVORU</div>	29	29
<div>Z04</div>	<div>MŘÍŽE NA VNĚJŠÍCH OKNECH</div> <div>- KOTVEN DO ZDIVA POMOCÍ HMOŽDINEK</div> <div>MATERIÁL</div> <div>- JACKL 20/20/2</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div> <div>- 2x ZÁKLADNÍ, 1x VRCHNÍ NÁTĚR</div>	<div>SCHÉMA</div> <div>- VIZ OKNO 05</div> <div>ROZMĚR</div> <div>VIZ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO OTVORU</div>	1	1
<div>Z05</div>	<div>MŘÍŽE NA VNĚJŠÍCH OKNECH</div> <div>- KOTVEN DO ZDIVA POMOCÍ HMOŽDINEK</div> <div>MATERIÁL</div> <div>- JACKL 20/20/2</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div> <div>- 2x ZÁKLADNÍ, 1x VRCHNÍ NÁTĚR</div>	<div>SCHÉMA</div> <div>- VIZ OKNO 06</div> <div>ROZMĚR</div> <div>VIZ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO OTVORU</div>	2	2

SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÉ

REVITALIZACE OBJEKTŮ 32
AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem

SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ	
			-	CELKEM
<div><div>T01</div></div>	<div><div>PARAPET VNITŘNÍ</div><div>SCHÉMA</div><div><div><div>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA NOVÉHO OKNA</div><div>- PARAPETNÍ DESKA BUDE NAŘEZÁNA PO ZAMĚŘENÍ OTVORU PO OSAZENÍ OKNA</div><div>- ZADNÍ HRANA UPRAVENA NA MÍRU DO DRÁŽKY OKENNÍHO RÁMU</div><div>- PŘEDNÍ HRANA BEZ NOSU - OBOUSTRANNÝ RÁDIUS R15 MM</div><div>- BOČNÍ HRANY OPATŘENY ABS PÁSKOU V BARVĚ PARAPETNÍ DESKY</div><div>- KOTVENÍ NA MONTÁŽNÍ LEPIDLO</div><div>- SPÁRA MEZI PARAPETEM A ZDIVEM OŠETŘENA AKRYLÁTOVÝM TMELEM BÍLÉ BARVY</div><div>- SPÁRA MEZI PARAPETEM A OKENNÍM RÁMEM OŠETŘENA SILIKONOVÝM TMELEM V ODSΤÍNĚ PARAPETNÍ DESKY</div></div><div><div>MATERIÁL</div><div>- LAMINOVANÁ PARAPETNÍ DESKA POSTFORMING TL. 18 MM</div><div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</div><div>- (IMITACE BUK)</div></div></div></div></div>	<div><div>ROZMĚR</div><div>CELKOVÁ DÉLKA- 156,0 M</div></div>	1	1