



LEGENDA

- spínač třezení č.1, 5, 6, 7
spínač č.1/0 (bistabilní) s konstantou IP44
světlo LED modrého světla s vestavěným zdrojem, tlod
průmyslové LED světlo MODUS MEGAL 2M1 x LED, 18W, 11500m, Ra 80K
přesazené LED světlo s krytem MODUS Z 1M 1050 mA1 x LED, 58W, 5300lm, Ra 80K
LED panel, 596x596mm-driv, MODUS O A 1050 mA, 1 x LED, 58W, 5500lm, Ra 80K
přesazené světlo s PC krytem, MODUS BRS 480, 1 x LED, 33W, 3500lm, Ra 80K
přesazené světlo s PC krytem, MODUS BRS 480, 1 x LED, 18W, 11500lm, Ra 80K
ultrazvukové světlo, LED model FORTIMO, MODUS LV LED 3000, 1 x LED, 30W, 3000lm, Ra 79K
zářivková skříň 1x400V/230V, 1x400V/16A, 4x 230V/16A
el. vývod – jednofázový, trojfázový a obousměrný (všechny)
souřadnice čísla – ovládání velkoměrů světla
rozvodná a malá rozvodnice
trasy hlavního rozvodu
trasy kabinových rozvodů

SYSTEM 3+PEN 3x400/230V, 50Hz TN-C-S
ochrana před nebezpečným dotykem automatickým odpojením od zdroje

VYPRACOVANÁ:	JUFT Horáky	Č. PÁŘE
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JUFT Horáky	
INVESTOR:	AVISUM SE, Gregorova 2117, Praha	
MÍSTO STAVBY:	Na Máchově 1270, Beroun	09/2015
ČÍSLO ZÁK. ZÁŘÍ:	SLNPOUDE ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY	MÉRITKO: ---
AKCE:	Stavební úpravy objekt č.21	STUPĚN: ohlédnutí stavební
OBESAH:		Díl. č.: D.1.4.4.2
ELEKTROINSTALACE - přízemí		01