



VENKOVNÍ OTVOROVÉ PRVKY - POHLED Z EXTERIÉRU - NUTNO ZAMĚŘIT OTVORY PŘI REALIZACI

STRANA 4

OZNAČENÍ	STAVEBNÍ OTVOR	SCHEMA - POPIS	SMĚR OTEVŘÁNÍ	POČET					POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.	
<p>9</p> <p>1.N.P. 2.N.P.</p>	1200x2650mm	<p>okno plastové, dvoukřídlové s nadsvětlíkem křídla otevíravé, jedno křídlo kombinované sklápěcí, nadsvětlík sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$</p> 			12	12		24	<p>povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev</p> <p>barva exteriér - světlé dřevo, interiéř bílá</p> <p>venkovní parapet TiZn</p> <p>vnitřní parapet tl.25mm, DTD, UMAKART, odstín světle šedá</p>
<p>10</p> <p>1.N.P. 2.N.P.</p>	520x1740mm	<p>okno plastové s nadsvětlíkem křídlo otevíravé kombinované sklápěcí, nadsvětlík sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$</p> 			6	6		12	<p>povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev</p> <p>barva exteriér - světlé dřevo, interiéř bílá</p> <p>venkovní parapet TiZn</p> <p>vnitřní parapet tl.25mm, DTD, UMAKART, odstín světle šedá</p>