



VENKOVNÍ OTVOROVÉ PRVKY - POHLED Z EXTERIÉRU - NUTNO ZAMĚŘIT OTVORY PŘI REALIZACI

OZNAČENÍ	STAVEBNÍ OTVOR	SCHEMA - POPIS	SMĚR OTEVÍRÁNÍ	POČET					POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.	
<div>1</div> <div>1.N.P.</div>	1900x3000mm	<p>stávající vstupní dveře dřevěné, masiv, dvoukřídlové, zasklené jednoduchým zasklením, provedena celková renovace dveří</p> 	P L		1			1	<p>povrchová úprava upřesněna po výběru truhláře odstín světlý dub</p>
<div>2</div> <div>1.N.P.</div>	1080x3400mm	<p>vstupní protipožární dveře z ocelových profilů s přerušným tepelným mostem, dveře jednokřídlové, zasklené izolačním trojsklem, s fixním nadsvětlíkem, bezbariérový přístup, šířka křídla min 900mm madlo pro bezbariérové užívání, požární odolnost dveří min EI-C- 30 DP1 Uw= 1,1 W/m2 .K</p> 	P L		1			1	<p>povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev  odstín světlého dřeva</p>