





# VENKOVNÍ OTVOROVÉ PRVKY - POHLED Z EXTERIÉRU - NUTNO ZAMĚŘIT OTVORY PŘI REALIZACI

STRANA 7

OZNAČENÍ	STAVEBNÍ OTVOR	SCHEMA - POPIS	SMĚR OTEVÍRÁNÍ	POČET					POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.	
15 3.N.P.	1800x1000mm	okno plastové, tříkřídlové křídla otevíravé, jedno křídlo kombinované sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$ 					1	1	povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev  barva exteriér - šedá interiér bílá  venkovní parapet TiZn  vnitřní parapet tl.25mm, DTD, UMAKART, odstín světle šedá
16 3.N.P.	800x1400mm	střešní okno plastové, kyvné $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$ 					6	6	povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev  barva exteriér - šedá interiér bílá
17 3.N.P.	DN 350	světlovod do šikmé střechy DN 350, s přerušným tepelným mostem 					2	2	
18 3.N.P.	600x600mm	střešní tepelně izolační výlez $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$ 							barva exteriér - šedá interiér bílá