




# VENKOVNÍ OTVOROVÉ PRVKY - POHLED Z EXTERIÉRU - NUTNO ZAMĚŘIT OTVORY PŘI REALIZACI

STRANA 3

OZNAČENÍ	STAVEBNÍ OTVOR	SCHEMA - POPIS	SMĚR OTEVÍRÁNÍ	POČET					POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.	
6 1.P.P.	860x1050mm	okno plastové, dvoukřídlové, jedno křídlo kombinované sklápěcí, zasklení izolačním dvojsklem 		2				2	povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev  barva exteriér - světlé dřevo, interiér bílá  venkovní parapet TiZn
7 1.P.P.	860x1270mm	okno plastové, dvoukřídlové, jedno křídlo kombinované sklápěcí, zasklení izolačním dvojsklem 		1				1	povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev  barva exteriér - světlé dřevo, interiér bílá  venkovní parapet TiZn  vnitřní parapet tl.25mm, DTD, UMAKART, odstín světlé šedá
8 1.P.P.	860x920mm	okno plastové, dvoukřídlové, jedno křídlo kombinované sklápěcí, zasklení izolačním dvojsklem 		3				3	povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev  barva exteriér - světlé dřevo, interiér bílá  venkovní parapet TiZn  vnitřní parapet tl.25mm, DTD, UMAKART, odstín světlé šedá