


S16

PODLAHA PODKROVÍ - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ STROP NAD 2.N.P. TL. 480mm
- CIHLY NA PLOCHO TL. 65mm
- NĀSYP - STAVEBNÍ SUTĚ TL. 110mm
- PŘEKLÁDANÝ ZÁKLOP - PRKNA TL. 30mm
- NOSNÉ TRÁMY 160/200, OSOVĚ ϕ 1m
- (VKLÁDANÉ DO NOSNÍKŮ I 300, OSOVĚ ϕ 2610mm)
- PODHLÉD - PRKNA tl. 30mm + RĀKOSOVĀ OMĪTKA

ŘEZ SCHÉMA



S17

PODLAHA PODKROVÍ - ZVÝŠENÁ NAD VAZNÉ TRÁMY

- ZÁKLOP TL. 22mm
- DESKY NA BÁZI DŘEVA, PERO + DRÁŽKA
- SE ZVÝŠENOU DOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI
- PODLAHOVÉ TRÁMY 180/250, TL. 250mm
- STÁVAJÍCÍ STROP NAD 2.N.P. TL. 480mm
- CIHLY NA PLOCHO TL. 65mm
- NĀSYP - STAVEBNÍ SUTĚ TL. 110mm
- PŘEKLÁDANÝ ZÁKLOP - PRKNA TL. 30mm
- NOSNÉ TRÁMY 160/200, OSOVĚ ϕ 1m
- (VKLÁDANÉ DO NOSNÍKŮ I 300, OSOVĚ ϕ 2610mm)
- PODHLÉD - PRKNA tl. 30mm + RĀKOSOVĀ OMĪTKA

ŘEZ SCHÉMA

