



VENKOVNÍ OTVOROVÉ PRVKY - POHLED Z EXTERIÉRU - NUTNO ZAMĚŘIT OTVORY PŘI REALIZACI

STRANA 6

OZNAČENÍ	STAVEBNÍ OTVOR	SCHEMA - POPIS	SMĚR OTEVÍRÁNÍ	POČET					POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.	
<div>13</div> <div>2.N.P.</div>	1760x2650mm	<p>okno plastové, tříkřídlové s nadsvětlíkem křídla otevíravá, jedno křídlo kombinované sklápěcí, nadsvětlík sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$</p> 					1	1	<p>povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev</p> <p>barva exteriér - světlé dřevo, interiér bílá</p> <p>venkovní parapet TiZn</p> <p>vnitřní parapet tl.25mm, DTD, UMAKART, odstín dle projektu interiérů</p>
<div>14</div> <div>3.N.P.</div>	1200x1900mm	<p>okno plastové, dvoukřídlové křídla otevíravá, jedno křídlo kombinované sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$</p> 					6	6	<p>povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev</p> <p>barva exteriér - šedá interiér bílá</p> <p>venkovní parapet TiZn</p> <p>vnitřní parapet tl.25mm, DTD, UMAKART, odstín světle šedá</p>