



VENKOVNÍ OTVOROVÉ PRVKY - POHLED Z EXTERIÉRU - NUTNO ZAMĚŘIT OTVORY PŘI REALIZACI

OZNAČENÍ	STAVEBNÍ OTVOR	SCHEMA - POPIS	SMĚR OTEVÍRÁNÍ	POČET					POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.	
11 1.N.P. 2.N.P. 3.N.P.	900x2650mm	okno plastové s nadsvětlíkem křídlo otevíravé kombinované sklápěcí, nadsvětlík sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$ 			2	4	2	8	povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev  barva exteriér - světlé dřevo, interiér bílá  venkovní parapet TiZn  vnitřní parapet tl.25mm, DTD, UMAKART, odstín světle šedá
12 1.N.P.	1000x1340mm	okno plastové, dvoukřídlové křídla otevíravé, jedno křídlo kombinované sklápěcí, zasklené izolačním trojsklem  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$ 			1			1	povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev  barva exteriér - světlé dřevo, interiér bílá  venkovní parapet TiZn  vnitřní parapet tl.25mm, DTD, UMAKART, odstín světle šedá