


PODLAHY 2.N.P. (NAD KLENBOU)

S14

LAMINÁTOVÁ PODLAHA NAD KLENBOU 1.N.P.

- LAMINÁTOVÁ LAMELOVÁ PODLAHA tl. 10mm
VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA
- LITÁ BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 tl.50mm
(OCEL. SÍŤ KARI 150x150/4)
- SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE tl.40mm
PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS100Z TL. 40mm
($\lambda = 0,037 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- ROZNÁŠECÍ SÁDROVLAKNITÁ DESKA TL. 20mm
- ČÁSTEČNĚ ODEBRANÝ PŮVODNÍ NĚSYP PODLAHY V TL. SKLADBY
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KLENBA
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
- NOVÝ ŠTUK

ŘEZ SCHÉMA



S15

KERAMICKÁ DLAŽBA - SKLADY

- KERAMICKÁ DLAŽBA DO TMELU tl. 10mm
- PENETRACE
- LITÁ BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 tl.50mm
(OCEL. SÍŤ KARI 150x150/4)
- SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FOLIE
- STÁVAJÍCÍ NĚSYP
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KLENBA
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
- NOVÝ ŠTUK

ŘEZ SCHÉMA

