




VENKOVNÍ OTVOROVÉ PRVKY - POHLED Z EXTERIÉRU - NUTNO ZAMĚŘIT OTVORY PŘI REALIZACI

STRANA 2

| OZNAČENÍ | STAVEBNÍ OTVOR | SCHEMA - POPIS | SMĚR OTEVŘENÍ | POČET | | | | | POZNÁMKA |
|--------------------------------|----------------|---|------------------|-------|------|------|------|-------|--|
| | | | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | CELK. | |
| <div>3</div> <div>1.N.P.</div> | 1080x2070mm | <p>vstupní protipožární dveře z ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem, dveře jednokřídlové, zasklené izolačním trojsklem požární odolnost dveří min EI-C- 30 DP1, Uw= 1,1 W/m2 .K</p>  | P L | | 1 | | | 1 | <p>povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev</p> <p>odstín světlého dřeva</p> |
| <div>4</div> <div>1.N.P.</div> | 900x2100mm | <p>venkovní dveře do skladovacích kójí, plastové plné</p>  | P L | | 5 | | | 5 | <p>povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev</p> <p>odstín světlé šedá</p> |
| <div>5</div> <div>1.P.P.</div> | 900x700mm | <p>okno plastové, dvoukřídlové, jedno křídlo kombinované sklápěcí, zasklení izolačním dvojsklem</p>  | | 2 | | | | 2 | <p>povrchová úprava upřesněna po výběru dodavatele prvků a jeho vzorníku barev</p> <p>barva exteriér - světlé dřeva, interiéru bílá</p> <p>venkovní parapet TiZn</p> |