



k žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 z programu **Podpora obnovy a rozvoje venkova**
dotační titul: **117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací**

Akce / Projekt: **Chabeřice - oprava místních komunikací**

Žadatel: **Obec Chabeřice, Chabeřice 9, 285 22 Zruč nad Sázavou**

TECHNICKÝ POPIS REALIZACE AKCE PRO MK

Účelem akce je oprava poškozeného povrchu místních komunikací v obci Chabeřice a v místní části Čížov.

V obci Chabeřice se jedná o jednu místní komunikaci III. třídy, leží na pozemcích p.č. 1496/1 a p.č. 2014 k.ú. Chabeřice, v pasportu označena 5c, vede od křižovatky se silnicí III/3369 z obce směrem na Řendějov. Plocha celkem k opravě činí 4.730 m².

Typ povrchu MK v Chabeřicích je z kameniva prolévaného živicí, stav povrchu velmi rozrušený, s nutností odstranění a očištění podkladů a krajnic od nánosů do profilu vozovky.

Šířka opravy komunikace je dle stávající komunikace přemenná, plynule navazující na okolní plochy. Podélní i příčný spád bude dodržen stávající, respektující navazující části ploch, napojení na stávající komunikace bude plynulé. Navazované zpevněné plochy budou oddělené řezem. Směrové a výškové vedení komunikací vychází z její polohy v obci.

Před položením nové obrusné vrstvy z asfaltobetonu bude provedeno očištění a zametení komunikací a krajnic. Vyspravení výtluksů, dorovnání stávajícího asfaltu do nivelety podkladní vrstvy.

Konstrukce vozovky je navržena takto:

asfaltový beton ACO 11 (ABS) tř. II	50 mm
postřík živící spojovací z asfaltu v množství	do 0,60 kg/m ²
zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem	100 mm

Podkladní konstrukční vrstvy k doplnění pro část komunikace jsou navrženy takto:
asfaltový beton ACO (AB) vyspravení výtluksů

V místní části Čížov se jedná o dvě místní komunikace IV. třídy.

První MK leží na pozemku p.č. 1514/2 k.ú. Chabeřice, v pasportu označena 5d, začíná od prvního RD č.p. 1 za železničním přejezdem směrem k návsi, přes náves pokračuje mírně vpravo směrem k RD č.p.11.

Druhá MK leží na pozemku p.č. 1517/1 a p.č.2025/1 k.ú. Chabeřice, v pasportu označena 6d, začíná na návsi a vede směrem vlevo.

Plocha obou MK celkem k opravě činí 1.476 m².

Šířka opravy komunikace je dle stávající komunikace přemenná, plynule navazující na okolní plochy. Podélní i příčný spád bude dodržen stávající, respektující navazující části ploch, napojení na stávající komunikace a vjezdy bude plynulé. Navazované zpevněné plochy budou oddělené řezem. Směrové a výškové vedení komunikací vychází z její polohy v obci.

Typ povrchu MK v Čížově je proměnný, část z kameniva prolévaného živicí a část bez krytu pouze štěrkodrť a kamení, stav povrchu velmi rozrušený, s nutností odstranění a očištění podkladů a krajnic do profilu vozovky. MK v Čížově mají velmi narušený povrch, místy vymletý přívalovými dešti, místy nánosy bláta s částečným porostem náletovou trávou a užíváním vyježděný povrch.





Před položením nové obrusné vrstvy z asfaltobetonu bude provedeno očištění a zametení komunikací a krajnic. Dorovnání podkladů do nivelety komunikace podkladem ze štěrkodrtě. Výměna stávající vpusti za novou vpust' s provedením výškové úpravy.

Konstrukce vozovky je navržena takto:

asfaltový beton ACO 11 (ABS) tř. II	65 mm
postřik živičný spojovací z asfaltu v množství	do 0,60 kg/m ²
zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem	100 mm

Podkladní konstrukční vrstvy k doplnění pro část komunikace jsou navrženy takto:

asfaltový beton ACL 16 (ABH)	50 mm
podklad ze štěrkodrtě ŠD	150 mm

Konstrukce vjezdů k jednotlivým nemovitostem není předmětem akce, budou napojeny na niveletu místní komunikace.

Rozhraní mezi opravovanou a stávající vozovkou bude plynule napojeno, komunikace budou odděleny dilatačním řezem.

Stávající vzrostlou zeleň, která bude zachována, je potřeba chránit po celou dobu výstavby.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými normami ČSN, TP a ostatními obecně závaznými předpisy včetně platných vyhlášek o bezpečnosti práce.

Jedná se o udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání, nevyžadující stavební povolení ani ohlášení.

Stavebník je dle § 152 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinen dbát na řádnou přípravu stavby a provádění stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsanými zvláštními předpisy. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

Realizací akce dojde ke zlepšení kvality komunikace a vnitřní obslužnosti území, zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, a tím ke stabilizaci a zlepšení života obyvatel v obci.

Statutární zástupce:

Jméno, příjmení, funkce:

MVDr. Petr Záruba, starosta

Datum:

30.11.2020

Podpis:

OBEC CHABEŘICE
Chabeřice 9
285 22 Zruč nad Sázavou



Obec Chabeřice