




SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ

REVITALIZACE OBJEKTŮ 37 A 38
AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem

SCHÉMA	POČET	POPIS	ROZMĚRY OTVORU	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	POVRCH		POZNÁMKA
							INTERIÉR	EXTERIÉR	
D01									
	2	---	---	ALW prosklená hliníková sekce	---		---	---	Integrované dveře DIN Levé - nízký práh
D02									
	1	---	---	ALW prosklená hliníková sekce	---		---	---	Integrované dveře DIN Levé - nízký práh
D03									
	1	---	---	ALW prosklená hliníková sekce	---		---	---	Integrované dveře DIN Levé - nízký práh

D04

SCHÉMA	POČET	POPIS	ROZMĚRY OTVORU	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	POVRCH		POZNÁMKA
							INTERIÉR	EXTERIÉR	
	1	---	---	ALW prosklená hliníková sekce	---		---	---	Integrované dveře DIN Levé - nízký práh

001

	1	PLASTOVÉ OKNO TŘÍDÍLNÉ, 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ U = max. 1,2 W/m2K	2 120x1 550	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA LAKOVANÝ NIKL	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-6-4 mm - ZASKLENÍ: FLOAT 4mm / 12mm, ARGON, RÁMEČEK TGI / PLANIBEL TOP N+ 4mm Ug = max. 1,0 W/m2K		ŠEDÁ, RAL 7016	ŠEDÁ, RAL 7016	ROZMĚRY NUTNO NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE OPATŘENA PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU
--	---	--	-------------	--	---	--	----------------	----------------	---

002

	1	PLASTOVÉ OKNO TŘÍDÍLNÉ, 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ U = max. 1,2 W/m2K	2 610x1 550	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA LAKOVANÝ NIKL	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-6-4 mm - ZASKLENÍ: FLOAT 4mm / 12mm, ARGON, RÁMEČEK TGI / PLANIBEL TOP N+ 4mm Ug = max. 1,0 W/m2K		ŠEDÁ, RAL 7016	ŠEDÁ, RAL 7016	ROZMĚRY NUTNO NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE OPATŘENA PAROTĚSNOU A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU
---	---	--	-------------	--	---	--	----------------	----------------	---

004

SCHÉMA	POČET	POPIS	ROZMĚRY OTVORU	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	POVRCH		POZNÁMKA
							INTERIÉR	EXTERIÉR	
	1	PLASTOVÉ OKNO TRÍDÍLNÉ, 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, CELKOVÉ U = max. 1,2 W/m2K	2 050x1 550	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA LAKOVANÝ NIKL	ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-6-4 mm - ZASKLENÍ: FLOAT 4mm / 12mm, ARGON, RÁMEČEK TGI / PLANIBEL TOP N+ 4mm Ug = max. 1,0 W/m2K		ŠEDÁ, RAL 7016	ŠEDÁ, RAL 7016	ROZMĚRY NUTNO NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ, PŘIPOJOVACÍ SPÁRA BUDE OPATŘENA PAROTĚSNOU A PAROPRUPUSTNOU PÁSKOU